

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 Optone OPT-1100S40

Mã sản phẩm: OPT-1100S40

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 Optone OPT-1100S40
Hãng sản xuất	Optone
Mã sản phẩm	OPT-1100S40
Loại sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Trọng lượng	0,28 kg
Xuất xứ	China
Bảo hành	36 tháng
Tốc độ	10/100Mbps (Fast Ethernet)
Cổng điện	RJ45 (10/100Mbps (Fast Ethernet))
Chế độ hoạt động	Chuyển đổi hai chiều quang ↔ điện, tự thương lượng tốc độ
Lắp đặt	Đế bàn hoặc giá đỡ tập trung, chạy liên tục 24/7
Chuẩn mạng	IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX/FX), IEEE 802.3x (điều khiển luồng), tự thương lượng tốc độ
Cổng giao tiếp	1 cổng quang 100Base-FX (1x9 hoặc khe SFP) + 1 cổng đồng 10/100Base-TX (RJ45)
Đầu nối quang	SC, ST hoặc FC (tùy đơn hàng)
Chế độ song công	Song công / bán song công, tự nhận chéo cáp (Auto MDI/MDI-X)
Khoảng cách cáp đồng	Tối đa 100 m (Cat.5e/Cat.6)
Nguồn cấp	Adapter ngoài 5V DC
Kích thước	94 × 70 × 26 mm (không tính đầu nối)
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 50°C
Nhiệt độ lưu kho	-20°C đến 70°C
Độ ẩm hoạt động	10% – 90% RH (không đọng sương)
Chứng nhận	FCC Part 15 Class A, CE
Chế độ sợi quang	Singlemode 9/125 μm (2 sợi)
Khoảng cách quang tối đa	40 km

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới

nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-quang-dien-10100-optone-opt-1100s40.html>