BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata 3012S/40

Mã sản phẩm: **3012S/40**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata 3012S/40
Hãng sản xuất	3onedata
Mã sản phẩm	3012S/40
Loại sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện
Bước sóng	850nm,1310nm,1550nm
Kiểu lắp đặt	Gắn tường hoặc gắn thanh DIN
Xuất xứ	China
Bảo hành	36 tháng
Cổng điện	RJ45
Chế độ hoạt động	Chuyển đổi hai chiều quang ▒ điện, tự thương lượng tốc độ
Chuẩn mạng	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab (10/100/1000Base-T), 1000Base-FX
Cổng giao tiếp	1 cổng quang 1000Base-FX + 1 cổng đồng 10/100/1000Base-T(X) RJ45
Cổng RJ45	10/100/1000Base-T(X), tự điều khiển luồng, song công/bán song công, tự nhận chéo cáp (MDI/MDI-X)
Đầu nối quang	SC, ST hoặc FC (tùy đơn hàng)
Lõi sợi quang	Multimode 50/125 µm hoặc 62,5/125 µm · Singlemode 8,3/125 – 10/125 µm
Nguồn cấp	Adapter ngoài 5V DC, hoặc nguồn tích hợp 220V AC / 48V DC
Công suất tiêu thụ	4 W
Kích thước	70,6 × 26 × 94 mm (bản nguồn ngoài) · 115 × 30 × 173,2 mm (bản nguồn tích hợp)
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến 60°C
Nhiệt độ lưu kho	-20°C đến 70°C
Độ ẩm tương đối	5% – 95% (không đọng sương)
Chứng nhận	CE, FCC, RoHS
Thiết kế	Không quạt, công suất thấp, dải nhiệt và dải điện áp rộng
Chế độ sợi quang	Singlemode (2 sợi)
Khoảng cách quang tối đa	40 km

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới

nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-quang-dien-3onedata-3012s40.html