

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Bộ chuyển đổi quang điện TP- Link WDM MC111CS

Mã sản phẩm: MC111CS

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện TP- Link WDM MC111CS
Hãng sản xuất	TP-Link
Mã sản phẩm	MC111CS
Loại sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Xuất xứ	China
Bảo hành	24 tháng
Cổng điện	RJ45
Chế độ hoạt động	Chuyển đổi hai chiều quang $\rightleftharpoons$ điện, tự thương lượng tốc độ
Lắp đặt	Đế bàn hoặc giá đỡ tập trung, chạy liên tục 24/7
Chuẩn mạng	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Cổng giao tiếp	1 cổng quang 100Mbps đầu nối SC + 1 cổng đồng 10/100Mbps RJ45
Môi trường truyền dẫn	Cáp quang singlemode và cáp xoắn đôi
Kích thước	94,5 × 73,0 × 27,0 mm (R × S × C)
Nguồn cấp	Adapter ngoài 9V/0,6A hoặc 5V/1A
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 40°C
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến 70°C
Độ ẩm hoạt động	10% – 90% (không đọng sương)
Độ ẩm lưu kho	5% – 90% (không đọng sương)
Chứng nhận	CE, FCC
Tính năng	Link Fault Pass Through (báo đứt liên kết xuyên suốt), đèn LED theo dõi trạng thái, lắp được vào khung TL-MC1400
Chế độ sợi quang	Singlemode 1 sợi (WDM), đầu nối SC
Khoảng cách quang tối đa	20 km
Công suất tiêu thụ tối đa	2,49 W
Lưu ý ghép cặp	Phải dùng cặp với bản đối xứng MC112CS (phát 1310 nm / thu 1550 nm)

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-quang-dien-tp-link-wdm-mc111cs.html>