Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

BỘ CHUYỂN ĐỔI RS232/RS485/RS422

# Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang

## Thông số kỹ thuật

| | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang |
| **Hãng sản xuất** | 3onedata |
| **Loại sản phẩm** | Bộ chuyển đổi quang điện |
| **Kiểu lắp đặt** | Gắn tường hoặc gắn thanh DIN |
| **Xuất xứ** | China |
| **Bảo hành** | 36 tháng |
| **Mã sản phẩm** | MODEL277 |
| **Số cổng nối tiếp** | 1 cổng |
| **Tốc độ baud** | 300 bps – 115.200 bps, tự nhận tốc độ khi thiết bị đổi baud |
| **Cổng quang** | 1 cổng, chọn đầu nối SC, ST hoặc FC tuỳ đơn hàng |
| **Bước sóng** | 1310 nm với sợi đa mode · 1310 nm hoặc 1550 nm với sợi đơn mode |
| **Khoảng cách quang** | Tối đa 2 km với sợi đa mode · 20/40/60/80/100/120 km với sợi đơn mode |
| **Nguồn cấp** | 12–48V DC (bản MODEL277) · 5V DC, -48V DC hoặc 220V AC (bản MODEL277A/B) |
| **Nhiệt độ hoạt động** | -40°C đến 75°C (bản MODEL277) · -10°C đến 60°C (bản MODEL277A/B) |
| **Độ ẩm** | 5% – 95% (không đọng sương) |
| **Cấp bảo vệ vỏ** | IP30 |
| **Chứng nhận** | CE, FCC, RoHS |
| **Chuẩn cổng nối tiếp** | Hỗ trợ cả 3 chuẩn RS-232, RS-485 và RS-422 (bản 3-in-1) |

**Cam kết từ THIETBIQUANG.NET:** sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

*Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-rs232485422-sang-quang.html*