

BỘ CHUYỂN ĐỔI RS232/RS485/RS422

Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang
Hãng sản xuất	3onedata
Loại sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện
Kiểu lắp đặt	Gắn tường hoặc gắn thanh DIN
Xuất xứ	China
Bảo hành	36 tháng
Mã sản phẩm	MODEL277
Số cổng nối tiếp	1 cổng
Tốc độ baud	300 bps – 115.200 bps, tự nhận tốc độ khi thiết bị đổi baud
Cổng quang	1 cổng, chọn đầu nối SC, ST hoặc FC tùy đơn hàng
Bước sóng	1310 nm với sợi đa mode · 1310 nm hoặc 1550 nm với sợi đơn mode
Khoảng cách quang	Tối đa 2 km với sợi đa mode · 20/40/60/80/100/120 km với sợi đơn mode
Nguồn cấp	12–48V DC (bản MODEL277) · 5V DC, –48V DC hoặc 220V AC (bản MODEL277A/B)
Nhiệt độ hoạt động	–40°C đến 75°C (bản MODEL277) · –10°C đến 60°C (bản MODEL277A/B)
Độ ẩm	5% – 95% (không đọng sương)
Cấp bảo vệ vỏ	IP30
Chứng nhận	CE, FCC, RoHS
Chuẩn cổng nối tiếp	Hỗ trợ cả 3 chuẩn RS-232, RS-485 và RS-422 (bản 3-in-1)

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/bo-chuyen-doi-rs232485422-sang-quang.html>