SWITCH CISCO SMALL BUSINESS

C1200-48T-4X-EU

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	C1200-48T-4X-EU
Hãng sản xuất	Cisco
Loại sản phẩm	Cisco Catalyst 1200
Trọng lượng	3,95 kg
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	Nguồn trong
Bảo hành	Cisco Limited Lifetime Warranty
Mã sản phẩm	C1200-48T-4X-EU
Cổng truy nhập	48 cổng đồng 10/100/1000Base-T (RJ-45)
Cổng uplink	4 khe SFP+ 10G
Cấp nguồn PoE	Bản không PoE — thiết bị đầu cuối cần nguồn riêng
Năng lực chuyển mạch	176,0 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp gói	130,94 Mpps (gói 64 byte)
Bộ đệm gói	3 MB
Bảng địa chỉ MAC	8.000 địa chỉ
Số VLAN	255 VLAN
Định tuyến tĩnh	32 tuyến tĩnh, 16 giao diện IP
Định tuyến động	Không hỗ trợ (chỉ định tuyến tĩnh)
Private VLAN	Không
Xếp chồng (stack)	Không hỗ trợ xếp chồng
Jumbo Frame	9.000 byte (MTU mặc định 2.000 byte)
Bộ xử lý	ARM hai nhân 1,4 GHz
Bộ nhớ RAM	1 GB DDR4
Bộ nhớ Flash	512 MB
Nguồn cấp	Nguồn tích hợp trong máy
Tản nhiệt	Có quạt, độ ồn 29,7 dBA
Kích thước	445 × 288 × 44 mm

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới

nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c1200-48t-4x-eu.html