

SWITCH CISCO SMALL BUSINESS

C1300-24XS

Mã sản phẩm: C1300-24XS

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	C1300-24XS
Hãng sản xuất	Cisco
Mã sản phẩm	C1300-24XS
Loại sản phẩm	Cisco Catalyst 1300
Trọng lượng	4,15 kg
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	Nguồn trong, 100–240 VAC
Bảo hành	Cisco Limited Lifetime Warranty (trọn đời có giới hạn), cập nhật firmware miễn phí
Dòng	Cisco Catalyst 1300 Series
Cổng	20 x 10G SFP+ và 4 x 10G combo (RJ-45/SFP+)
Cổng quản trị	1 x GE ngoài bảng (OOB)
Bảng thông chuyển mạch	480 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp	357,14 Mpps (gói 64 byte)
Bộ đệm gói	8 MB
Cấp nguồn PoE	Không
Công suất tiêu thụ	110 V: 49,46 W; 220 V: 49,02 W
Kích thước (R x S x C)	444,3 x 286 x 43,94 mm
Khối lượng	4,15 kg
Quạt / độ ồn	1 quạt, 27,6 dBA ở 25 °C
MTBF	993.232 giờ
Bảng địa chỉ MAC	32.000 địa chỉ
VLAN	4.094 VLAN (802.1Q, MAC-based, protocol-based, private VLAN)
Định tuyến	Layer 3: 7.168 tuyến IPv4 tĩnh + động, 256 giao diện IP, RIP v2, PBR, định tuyến IPv6
Xếp chồng	Tối đa 8 máy, 400 cổng, các bản 10G stack với nhau (không stack chéo với bản 1G)
Jumbo frame	9.000 byte (MTU mặc định 2.000 byte)
Bộ xử lý / bộ nhớ	ARM hai nhân 1,5 GHz; 1 GB DDR4; flash 1 GB SLC
Quản trị	Giao diện web, CLI, SNMP, Cisco Business Dashboard tích hợp, ứng dụng Cisco Business Mobile

Bảo mật	802.1X, ACL IPv4/IPv6, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, IPv6 First Hop Security
Cổng console	RJ-45 và USB Type-C
Nguồn	100–240 VAC 50–60 Hz, tích hợp trong máy
Giấy phép	Không cần thuê bao; firmware cập nhật miễn phí

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/c1300-24xs.html>