

BỘ LƯU ĐIỆN UPS

C1K-LCD

Mã sản phẩm: TMP-000941

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	C1K-LCD
Hãng sản xuất	Santak
Loại sản phẩm	Bộ lưu điện UPS
Trọng lượng	9,2 kg
Xuất xứ	Chính hãng
Công suất	1000 VA / 900 W
Kiểu (topology)	Online chuyển đổi kép (true online), điều khiển số DSP
Dải điện áp vào	100–300 VAC
Dải tần số vào	40–70 Hz
Đầu nối vào	1 pha có dây tiếp địa
Hệ số công suất vào	0,99
Hệ số công suất ra	0,9
Điện áp ra	220 / 230 / 240 VAC
Sai số ổn áp ra	1%
Tần số ra (chế độ ắc quy)	50 / 60 Hz $\pm$ 0,05 Hz
Ổ cắm ra (bản IEC)	4 $\times$ IEC C13
Hệ số đỉnh dòng	3:1
Méo dạng điện áp ra (THDv)	Dưới 1% với tải tuyến tính; dưới 5% với tải phi tuyến
Dạng sóng ra	Sin chuẩn (pure sine wave)
Hiệu suất	Trên 89% chế độ inverter; trên 97% chế độ ECO
Ắc quy	2 bình 12 V / 9 Ah lắp trong; điện áp ắc quy 24 V
Thời gian lưu điện	Trên 3,5 phút ở đầy tải
Thời gian sạc	4 giờ (nạp tới 90%); dòng sạc 1,5 A
Thời gian chuyển mạch	0 ms (ắc quy $\rightarrow$ inverter); 4 ms điển hình (inverter $\rightarrow$ bypass)
Hiển thị	Màn hình LCD: mức tải, dung lượng ắc quy, điện áp vào/ra, chế độ hoạt động
Kích thước (R $\times$ C $\times$ S)	144 $\times$ 228 $\times$ 356 mm
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C
Độ ồn	Dưới 40 dB ở khoảng cách 1 m
Giao tiếp	Cổng RS232 (bản IEC); khe cắm card tùy chọn NMC, CMC, AS400

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/c1k-lcd.html>