Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

BỘ LƯU ĐIỆN UPS

C3KR

Mã sản phẩm: **C3KR**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	C3KR
Hãng sản xuất	Santak
Mã sản phẩm	C3KR
Loại sản phẩm	Bộ lưu điện UPS
Trọng lượng	21,6 kg
Xuất xứ	Chính hãng
Công suất	3 kVA (hệ số công suất ra 0,9 ở 30 °C tương đương 2.700 W; 0,8 ở 40 °C tương đương 2.400 W)
Kiểu (topology)	Online chuyển đổi kép, dạng rack 19"
Dải điện áp vào	110–300 VAC
Dải tần số vào	40–70 Hz
Hệ số công suất vào	Từ 0,98 trở lên
Điện áp ra	220 VAC × (1 ±2%)
Tần số ra	Đồng bộ lưới ±4 Hz (chế độ điện lưới); 50 ±0,05 Hz (chế độ ắc quy)
Ổ cắm ra	3 × IEC C13 + 1 × IEC C19
Khả năng quá tải	105–150% trong 47–25 giây; 150–200% trong 25 giây–300 ms; trên 200% trong 200 ms (ở 0,8 PF)
Ắc quy	6 bình lắp trong, chì–axit kín khí không bảo dưỡng; điện áp ắc quy 72 V
Dòng sạc	1 A
Thời gian lưu điện	Trên 4,5 phút ở 80% tải (0,8 PF)
Thời gian chuyển mạch	0 ms (ắc quy ▒ inverter); 4 ms điển hình (inverter ▒ bypass)
Hiển thị	Đèn LED: mức tải, dung lượng ắc quy, chế độ hoạt động của UPS
Cảnh báo âm thanh	Ắc quy còn đầy: 1 tiếng/4 giây; ắc quy sắp cạn: 1 tiếng/1 giây; lỗi UPS: kêu liên tục
Tự khởi động lại	Tự động khởi động lại khi điện lưới phục hồi
Giao tiếp	Cổng USB giám sát; card tuỳ chọn NMC, Modbus, Relay
Kích thước (R × S × C)	438 × 570 × 87 mm (2U)
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C
Độ ẩm hoạt động	0–95%, không ngưng tụ

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c3kr.html