Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

BỘ LƯU ĐIỆN UPS

C6K-LCD

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	C6K-LCD
Hãng sản xuất	Santak
Loại sản phẩm	Bộ lưu điện UPS
Trọng lượng	59 kg
Xuất xứ	Chính hãng
Công suất	6000 VA / 5400 W
Kiểu (topology)	Online chuyển đổi kép (true online)
Dải điện áp vào	120–275 VAC
Dải tần số vào	40–70 Hz
Đấu nối vào	1 pha có dây tiếp địa
Hệ số công suất vào	0,99
Điện áp ra	220 VAC
Sai số ổn áp ra	1%
Đấu nối ra	1 pha có dây tiếp địa
Tần số ra (chế độ ắc quy)	50 / 60 Hz ±0,2 Hz
Méo dạng điện áp ra (THDv)	Dưới 2% với tải tuyến tính; dưới 4% với tải phi tuyến
Dạng sóng ra	Sin chuẩn (pure sine wave)
Khả năng quá tải	1 phút ở 105–125% tải; 30 giây ở 125–150% tải; 0,5 giây ở trên 150% tải
Hiệu suất	Tới 94% chế độ line; tới 98% chế độ ECO
Ắc quy	15 bình 12 V / 7 Ah lắp trong
Thời gian lưu điện	Trên 4 phút
Dòng sạc	1,2 A (bản tiêu chuẩn)
Hiển thị	LCD + LED: mức tải, dung lượng ắc quy, điện áp vào/ra, chế độ hoạt động
Giao tiếp	RS232 tiêu chuẩn, USB tuỳ chọn; card Dry contact / USB / MODBUS / NMC tuỳ chọn
Phần mềm	Winpower (giám sát và tự động tắt máy)
Kích thước (R × S × C)	248 × 500 × 565 mm
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C
Độ ồn	Dưới 50 dB ở khoảng cách 1 m
Tiêu chuẩn	IEC 61000, IEC 62040, CE

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c6k-lcd.html