Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

BỘ LƯU ĐIỆN UPS

C6KR

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	C6KR
Hãng sản xuất	Santak
Loại sản phẩm	Bộ lưu điện UPS
Trọng lượng	14 kg (khối UPS); 46 kg (tủ ắc quy EBM)
Xuất xứ	Chính hãng
Công suất	6000 VA / 6000 W
Kiểu (topology)	Online chuyển đổi kép (true online), dạng rack 19"
Dải điện áp vào	110–275 VAC
Dải tần số vào	40–70 Hz
Đấu nối vào	1 pha có dây tiếp địa
Hệ số công suất vào	Từ 0,995 trở lên
Điện áp ra	208 / 220 / 230 / 240 VAC
Sai số điện áp ra	±1%
Đấu nối ra	2 × IEC + 1 cầu đấu dây (terminal block)
Tần số ra (chế độ ắc quy)	50 / 60 Hz ±0,1 Hz
Méo dạng điện áp ra (THDv)	Dưới 1% với tải tuyến tính; dưới 5% với tải phi tuyến
Dạng sóng ra	Sin chuẩn (pure sine wave)
Khả năng quá tải	10 phút ở 105–125% tải; 30 giây ở 125–150% tải; 0,5 giây ở trên 150% tải
Hiệu suất	Tới 95% chế độ line; tới 98% chế độ ECO
Ắc quy	16 bình mặc định, điều chỉnh được 16 / 17 / 18 / 19 / 20 bình
Thời gian sạc	3 giờ (nạp tới 90% dung lượng); dòng sạc mặc định 1,4 A, chỉnh được 0–4 A
Thời gian lưu điện	Trên 4 phút ở 100% tải; trên 11 phút ở 50% tải
Hiển thị	LCD + LED: mức tải, dung lượng ắc quy, điện áp vào/ra, chế độ hoạt động
Giao tiếp	RS232, USB + EPO, dry in / dry out cấu hình được; card Dry contact / MODBUS / NMC tuỳ chọn
Phần mềm	Winpower
Kích thước (R × C × S)	Khối UPS 438 × 86,3 × 573 mm (2U); tủ ắc quy EBM 438 × 129 × 593 mm
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C
Độ ẩm hoạt động	0–95%, không ngưng tụ
Tiêu chuẩn	IEC 62040, IEC 60950

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/c6kr.html