

CÁP QUANG SINGLEMODE

Cáp quang chôn trực tiếp, đơn mode, có băng thép (DB)

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cáp quang chôn trực tiếp, đơn mode, có băng thép (DB)
Hãng sản xuất	UNIFO
Loại sản phẩm	Cáp quang Singlemode
Tương thích	Singlemode 9/125μm (OS2)
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Kiểu lắp đặt	Chôn trực tiếp, luồn ống dẫn; chống gặm nhấm
Môi trường sử dụng	Ngoài trời
Xuất xứ	Chính hãng
Đường kính sợi	9/125μm
Chuẩn sợi quang	ITU-T G.652.D (OS2)
Suy hao tối đa	$\leq 0,36 \text{ dB/km @1310nm} \cdot \leq 0,22 \text{ dB/km @1550nm}$
Nhiệt độ làm việc	-40°C đến +70°C
Loại cáp	Cáp quang chôn trực tiếp đơn mode có băng thép (DB), công nghệ Drycore
Tiêu chuẩn sợi quang	ITU-T G.652D, G.655
Số sợi quang	2 – 288 sợi (SMF)
Đường kính cáp	13,7 – 32,0 mm
Vỏ bảo vệ	Băng thép gợn sóng (kiểu ruột gà) + hai lớp nhựa HDPE
Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt	20 lần đường kính ngoài của cáp
Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt	10 lần đường kính ngoài của cáp
Sức bền kéo khi lắp đặt	$\geq 2700 \text{ N}$
Sức bền kéo sau khi lắp đặt	$\geq 2000 \text{ N}$
Sức bền nén	$\geq 4000 \text{ N/100 mm}$
Nhiệt độ khi lắp đặt	-40 °C đến 50 °C
Nhiệt độ khi làm việc	-60 °C đến 70 °C
Nhiệt độ lưu trữ	-60 °C đến 75 °C
Tuổi thọ cáp	20 năm
Tuổi thọ sợi quang	30 năm
Chống thấm	Công nghệ Drycore, vật liệu hoàn toàn khô
Tiêu chuẩn áp dụng	TCN 68-160:1996, IEC, EIA

Đóng gói

Trống gỗ, đường kính trục quán ≥ 40 lần đường kính ngoài của cáp

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cap-quang-chon-truc-tiep-don-mode-co-bang-thep-db.html>