CÁP QUANG MULTIMODE OM2

Cáp quang dã chiến Multi mode

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cáp quang dã chiến Multi mode
Hãng sản xuất	UNIFO
Loại sản phẩm	Cáp quang Multimode OM2
Tương thích	Multimode 50/125µm (OM2)
Bước sóng	850nm - 1300nm
Xuất xứ	Chính hãng
Đường kính sợi	50/125µm
Chuẩn sợi quang	OM2
Băng thông	500/500 MHz·km @850/1300nm
Hỗ trợ	1Gbps tới 550m
Loại cáp	Cáp quang dã chiến (tactical/field), phi kim loại, sợi bọc chặt
Loại sợi	Multimode 50/125 µm (OM2)
Bước sóng làm việc	850 nm và 1300 nm
Suy hao tối đa	≤ 3,5 dB/km @850 nm; ≤ 1,5 dB/km @1300 nm (ISO/IEC 11801 OM2)
Băng thông chế độ (OFL)	500 MHz·km @850 nm và @1300 nm (ISO/IEC 11801 OM2)
Cự ly hỗ trợ Gigabit	1000BASE-SX đến 550 m
Cự ly hỗ trợ 10 Gigabit	10GBASE-SR đến 82 m
Vỏ cáp	Nhựa PU (Polyurethane) dẻo dai, chống mài mòn
Gia cường	Lớp sợi aramid chịu kéo, nén, va đập
Đường kính dây cáp	5 mm ± 0,5 mm
Bán kính uốn cong cho phép	≥ 10 lần đường kính cáp
Lực căng tối đa cho phép	≥ 2,0 kN
Khả năng chịu nén	≥ 1,0 kN/100 mm
Lực nén ngắn hạn	1000 N/10 cm
Lực nén liên tục	200 N/10 cm
Khả năng chịu xoắn	≥ 50 chu kỳ
Suy hao chèn	≤ 1 dB
Suy hao phản xạ	≥ 50 dB
Nhiệt độ làm việc	0 °C đến 60 °C
Thời gian sử dụng	≥ 15 năm

Lô cáp	Khung thép sơn tĩnh điện, có tay quay và hãm, cuốn được 1.000 m

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/cap-quang-da-chien-multi-mode.html