

CÁP QUANG SINGLEMODE

Cáp quang Singlemode 24FO KCO

Mã sản phẩm: GYXTW-24B1

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cáp quang Singlemode 24FO KCO
Hãng sản xuất	KCO
Mã sản phẩm	GYXTW-24B1
Loại sản phẩm	Cáp quang Singlemode
Tương thích	Singlemode OS2 9/125 μ m
Môi trường sử dụng	Ngoài trời
Xuất xứ	China
Số sợi quang	24 sợi (24FO)
Đường kính sợi	9/125 μ m
Chuẩn sợi quang	ITU-T G.652.D (OS2)
Suy hao tối đa	$\leq 0,36$ dB/km @1310nm · $\leq 0,22$ dB/km @1550nm
Nhiệt độ làm việc	-40°C đến +70°C
Mã hãng	GYXTW-24B1
Số sợi	24 sợi
Loại sợi	Singlemode G.652D (ITU-T G.652.D), 9/125 μ m
Suy hao	$\leq 0,36$ dB/km @1310 nm; $\leq 0,22$ dB/km @1550 nm (số liệu KCO; G.652.D quy định $\leq 0,4 / \leq 0,3$ dB/km)
Bước sóng cắt cáp λ_{cc}	≤ 1260 nm
Đường kính trường mode	9,2 $\pm$ 0,4 μ m @1310 nm (ITU-T G.652.D: 8,6–9,2 $\pm$ 0,4 μ m)
Cấu trúc	GYXTW – ống lồng trung tâm, băng thép gợn sóng PSP bọc dọc, 2 sợi thép song song chịu lực, vỏ PE đen chống UV
Đường kính cáp	7,0 $\pm$ 0,3 mm (khoảng 50 kg/km) hoặc 8,0 $\pm$ 0,5 mm (khoảng 70 kg/km)
Lực kéo cho phép	dài hạn 1200 N / ngắn hạn 1500 N
Bán kính uốn tối thiểu	dài hạn 10D / ngắn hạn 20D
Nhiệt độ vận hành	-40 °C đến +70 °C (lắp đặt -20 °C đến +60 °C, lưu kho -40 °C đến +70 °C)
Chống ẩm	Ống lồng bơm gel chống nước, vật liệu chặn nước giữa ống và băng thép
Mã màu sợi	Xanh dương, cam, xanh lá, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím, hồng, aqua
Ứng dụng	Treo, kéo cống, chôn trực tiếp; FTTx, mạng metro, mạng truy nhập
Quy cách	Cuộn 2–3 km/roll

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cap-quang-singlemode-24fo-kco.html>