

CÁP QUANG SINGLEMODE

Cáp quang Singmode 4 sợi 9/125 FTTH

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cáp quang Singmode 4 sợi 9/125 FTTH
Hãng sản xuất	KCO
Loại sản phẩm	Cáp quang Singlemode
Tương thích	Singlemode 9/125μm (OS2)
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Xuất xứ	China
Số sợi quang	4 sợi (4FO)
Đường kính sợi	9/125μm
Chuẩn sợi quang	ITU-T G.652.D (OS2)
Suy hao tối đa	≤ 0,36 dB/km @1310nm · ≤ 0,22 dB/km @1550nm
Nhiệt độ làm việc	-40°C đến +70°C
Số sợi	4 sợi (4FO)
Loại sợi	Singlemode 9/125 μm, G.657A1 / G.652D
Kiểu cáp	Cáp thuê bao FTTH dẹt, 2 thành phần gia cường song song
Suy hao 1310 nm	0,50 dB/km
Suy hao 1550 nm	0,40 dB/km
Vật liệu vỏ	LSZH, không khói không halogen, chống cháy
Màu vỏ	Đen hoặc trắng
Gia cường	KFRP Ø0,5 mm (±0,03 mm) × 2
Lực căng cho phép	80 N ngắn hạn / 40 N dài hạn
Lực nén cho phép	2200 N/100mm ngắn hạn / 1000 N/100mm dài hạn
Bán kính uốn tối thiểu	15 × đường kính cáp (không tải) / 30 × đường kính cáp (đầy tải)
Nhiệt độ thi công	-20 °C ~ +60 °C
Nhiệt độ làm việc / bảo quản	-40 °C ~ +70 °C
Quy cách cuộn	100 m, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km
Ứng dụng	FTTH, FTTB, FTTC, CATV, CCTV, LAN/WAN

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cap-quang-singmode-4-soi-9-125-ftth.html>