

CÁP QUANG SINGLEMODE

Cáp quang treo 2FO Singlemode FTTX-2FO

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cáp quang treo 2FO Singlemode FTTX-2FO
Hãng sản xuất	KCO
Loại sản phẩm	Cáp quang Singlemode
Tương thích	Singlemode 9/125µm (OS2)
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Kiểu lắp đặt	Treo (cột, tường)
Môi trường sử dụng	Cáp quang treo
Xuất xứ	Việt Nam
Số sợi quang	2 sợi
Đường kính sợi	9/125µm
Chuẩn sợi quang	ITU-T G.652.D (OS2)
Suy hao tối đa	$\leq 0,36 \text{ dB/km @1310nm} \cdot \leq 0,22 \text{ dB/km @1550nm}$
Nhiệt độ làm việc	-40°C đến +70°C
Loại cáp	Cáp quang treo thuê bao FTTX-2FO, Singlemode
Loại sợi	Singlemode 9/125 µm (OS2)
Tiêu chuẩn sợi	ITU-T G.65x (G.652D)
Bước sóng làm việc	1310 nm – 1550 nm
Hệ số suy hao @1310 nm	< 0,40 dB/km
Hệ số suy hao @1550 nm	< 0,30 dB/km
Khoảng cách truyền dẫn	Đến 120 km
Tốc độ hỗ trợ	Gigabit Ethernet
Lớp vỏ	Nhựa PE / HDPE màu đen
Thành phần	RoHS, khó cháy
Dây gia cường	Nhiều sợi thép dạng xoắn tăng sức căng
Cấu trúc lõi	Ống đệm lòng có dầu bảo vệ, sợi liên tục không mối hàn
Khoảng nhiệt độ làm việc	-30 °C đến +70 °C
Khoảng nhiệt độ khi lắp đặt	-5 °C đến +50 °C

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới

nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cap-quang-treo-2fo-singlemode-fttx-2fo.html>