Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

SWITCH CISCO CATALYST

Cisco C9200-24T-A

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cisco C9200-24T-A
Hãng sản xuất	Cisco
Loại sản phẩm	Switch mạng doanh nghiệp
Trọng lượng	5,0 kg (11,02 lb)
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	PWR-C6-125WAC mặc định, hai khe nguồn thay thế tại chỗ (FRU), quạt FRU dự phòng; 100–240 VAC, 50–60 Hz
Bảo hành	Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW): đổi phần cứng NBD, 90 ngày hỗ trợ TAC 8x5
Loại thiết bị	Switch Catalyst 9200 uplink dạng module, Layer 3, 1U, ASIC UADP 2.0 Mini, Cisco IOS XE
Cổng downlink	24 x 10/100/1000 Ethernet (dữ liệu, không PoE)
Cổng uplink	Khe module mạng tháo lắp được — chọn C9200-NM-4G (4x1G) hoặc C9200-NM-4X (4x1G/10G); không kèm sẵn module
Băng thông chuyển mạch	128 Gbps (288 Gbps khi xếp chồng)
Tốc độ chuyển tiếp	95,23 Mpps (214 Mpps khi xếp chồng)
Bảng địa chỉ MAC	32.000
Định tuyến IPv4	14.000 tuyến (10.000 trực tiếp + 4.000 gián tiếp); 4.000 mục IPv4, 2.000 mục IPv6
VLAN	4.096 VLAN ID; 1.000 giao diện SVI
Bộ nhớ DRAM	4 GB
Bộ nhớ flash	4 GB
Bộ đệm gói	6 MB
Flexible NetFlow	16.000 luồng
Xếp chồng	Cisco StackWise-160, băng thông 160 Gbps, tối đa 8 switch, cần bộ kit C9200-STACK-KIT
Giấy phép phần mềm	Network Advantage (vĩnh viễn) + thuê bao Cisco DNA Advantage 3/5/7 năm
Kích thước (C x R x S)	4,4 x 44,5 x 35,0 cm thân máy; 4,4 x 44,5 x 39,1 cm khi tính cả nguồn và quạt
Nhiệt độ hoạt động	-5°C đến +45°C (tới 1.500 m); -5°C đến +40°C (tới 3.000 m); lưu kho -40°C đến +70°C
MTBF	587.800 giờ

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-c9200-24t-a.html