

SWITCH CISCO CATALYST

## Cisco C9200L-24T-4X-E

Mã sản phẩm: TMP-000416

### Thông số kỹ thuật

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên sản phẩm           | Cisco C9200L-24T-4X-E                                                                                                                 |
| Hãng sản xuất          | Cisco                                                                                                                                 |
| Loại sản phẩm          | Switch mạng doanh nghiệp                                                                                                              |
| Trọng lượng            | 4,35 kg (9,59 lb)                                                                                                                     |
| Xuất xứ                | Chính hãng                                                                                                                            |
| Nguồn điện             | PWR-C5-125WAC mặc định, hai khe nguồn thay thế tại chỗ (FRU); 100–240 VAC, 50–60 Hz                                                   |
| Bảo hành               | Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW): đổi phần cứng NBD, 90 ngày hỗ trợ TAC 8x5                                           |
| Loại thiết bị          | Switch Catalyst 9200L uplink cố định, Layer 3, 1U, ASIC UADP 2.0 Mini, hệ điều hành Cisco IOS XE                                      |
| Cổng downlink          | 24 x 10/100/1000 Ethernet (dữ liệu, không PoE)                                                                                        |
| Cổng uplink            | 4 x 1/10G SFP+ cố định                                                                                                                |
| PoE                    | Không hỗ trợ (model dữ liệu -24T)                                                                                                     |
| Băng thông chuyển mạch | 128 Gbps (208 Gbps khi xếp chồng)                                                                                                     |
| Tốc độ chuyển tiếp     | 95,23 Mpps (155 Mpps khi xếp chồng)                                                                                                   |
| Bảng địa chỉ MAC       | 16.000                                                                                                                                |
| Định tuyến IPv4        | 11.000 tuyến (8.000 trực tiếp + 3.000 gián tiếp)                                                                                      |
| VLAN                   | 4.096 VLAN ID; 512 giao diện SVI                                                                                                      |
| Bộ nhớ DRAM            | 2 GB                                                                                                                                  |
| Bộ nhớ flash           | 4 GB                                                                                                                                  |
| Bộ đệm gói             | 6 MB                                                                                                                                  |
| Xếp chồng              | Cisco StackWise-80, băng thông 80 Gbps, tối đa 8 switch, cần bộ kit C9200L-STACK-KIT                                                  |
| Giấy phép phần mềm     | Network Essentials (vĩnh viễn) + thuê bao Cisco DNA Essentials; hỗ trợ Layer 3 cơ bản (OSPF 1.000 tuyến, RIP, EIGRP Stub), MACsec-128 |
| Khung Jumbo            | 9.198 byte                                                                                                                            |
| Kích thước (C x R x S) | 4,4 x 44,5 x 28,8 cm thân máy; 4,4 x 44,5 x 32,9 cm khi tính cả nguồn và quạt                                                         |
| Nhiệt độ hoạt động     | -5°C đến +45°C (tới 1.500 m); -5°C đến +40°C (tới 3.000 m); lưu kho -40°C đến +70°C                                                   |
| MTBF                   | 525.990 giờ                                                                                                                           |

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

*Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-c9200l-24t-4x-e.html>*