

SWITCH CISCO CATALYST

Cisco C9300-24S-A

Mã sản phẩm: C9300-24S-A

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cisco C9300-24S-A
Hãng sản xuất	Cisco
Mã sản phẩm	C9300-24S-A
Loại sản phẩm	Switch mạng doanh nghiệp
Trọng lượng	7,64 kg (16,84 lb)
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	PWR-C1-715WAC-P mặc định, khe nguồn thứ hai dự phòng; 100–240 VAC 50–60 Hz
Bảo hành	Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW): đổi phần cứng ngày làm việc kế tiếp, 90 ngày hỗ trợ TAC
Dòng	Cisco Catalyst 9300 Series, uplink dạng module, Cisco IOS XE
Cổng cố định	24 x 1G SFP (nhận 100BASE-FX và 1000BASE-X)
Khe uplink	1 khe module: C9300-NM-4G, NM-4M, NM-8X, NM-2Q, NM-2Y (mua riêng)
Bảng thông chuyển mạch	208 Gbps (688 Gbps khi xếp chồng)
Tốc độ chuyển tiếp	154,76 Mpps (511,90 Mpps khi xếp chồng)
Bộ đệm gói	16 MB
Bảng địa chỉ MAC	32.000
Định tuyến IPv4	32.000 tuyến (24.000 trực tiếp + 8.000 gián tiếp)
Định tuyến IPv6	16.000 tuyến
Multicast	8.000 tuyến
VLAN	4.094 VLAN ID; 1.000 giao diện SVI
Jumbo frame	9.198 byte
Xếp chồng	StackWise-480, 8 máy, cáp STACK-T1
Bộ nhớ	8 GB DRAM, 16 GB flash
Giấy phép	Network Advantage (vĩnh viễn); Cisco DNA Advantage tùy chọn
Bộ nguồn	PWR-C1-715WAC-P mặc định, khe thứ hai dự phòng
Công suất tiêu thụ	98–106 W ở 230 V tùy module uplink (đo theo datasheet)
Kích thước (C x R x S)	4,3 x 44,4 x 44,9 cm thân máy; 48,8 cm khi lắp bộ nguồn
Khối lượng	7,64 kg
MTBF	284.130 giờ
Nhiệt độ hoạt động	-5 °C đến 45 °C (tới 1.500 m)

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-c9300-24s-a.html>