

SWITCH CISCO CATALYST

Cisco C9300L-24P-4X-A

Mã sản phẩm: TMP-000869

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cisco C9300L-24P-4X-A
Hãng sản xuất	Cisco
Loại sản phẩm	Switch mạng doanh nghiệp
Trọng lượng	6,81 kg (14,99 lb)
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	PWR-C1-715WAC mặc định; hai bộ nguồn dự phòng FRU; 100–240 VAC, 50–60 Hz
Bảo hành	Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW): đổi phần cứng NBD, 90 ngày hỗ trợ TAC 8x5
Loại thiết bị	Switch Catalyst 9300L uplink cố định, Layer 3, 1U, ASIC UADP, Cisco IOS XE
Cổng downlink	24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+
Cổng uplink	4 x 10G SFP+ cố định
PoE	IEEE 802.3at PoE+ tới 30W mỗi cổng; hỗ trợ Perpetual PoE và Fast PoE
Ngân sách PoE	505 W với nguồn PWR-C1-715WAC mặc định; 720 W khi lắp thêm bộ nguồn phụ
Bảng thông chuyển mạch	128 Gbps (448 Gbps khi xếp chồng)
Tốc độ chuyển tiếp	95,23 Mpps (333,33 Mpps khi xếp chồng)
Bảng địa chỉ MAC	32.000
Định tuyến IPv4	32.000 tuyến (24.000 trực tiếp + 8.000 gián tiếp); IPv6 16.000; multicast 8.000
VLAN	4.094 VLAN ID; 1.000 giao diện SVI
Bộ nhớ DRAM	8 GB
Bộ nhớ flash	16 GB
Bộ đệm gói	16 MB
Xếp chồng	Cisco StackWise-320, 320 Gbps, tối đa 8 switch, cần bộ kit C9300L-STACK-KIT
Giấy phép phần mềm	Network Advantage (vĩnh viễn) + thuê bao Cisco DNA Advantage 3/5/7 năm
Kích thước (C x R x S)	4,4 x 44,5 x 40,9 cm thân máy; 4,4 x 44,5 x 44,9 cm khi lắp bộ nguồn mặc định
Nhiệt độ hoạt động	-5°C đến +45°C (tới 1.500 m); -5°C đến +40°C (tới 3.000 m); lưu kho -40°C đến +70°C
MTBF	340.710 giờ

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-c9300l-24p-4x-a.html>