

BỘ PHÁT WIFI

Cisco Catalyst CW9166I-E

Mã sản phẩm: CW9166I-E

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Cisco Catalyst CW9166I-E
Hãng sản xuất	Cisco
Mã sản phẩm	CW9166I-E
Loại sản phẩm	Access point Wi-Fi 6E trong nhà
Trọng lượng	1,60 kg
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	PoE 802.3bt/UPOE 30,5 W hoặc PoE+ 802.3at 25,5 W; DC 54 V tùy chọn
Bảo hành	Cisco Limited Lifetime Warranty (WARR-CW-LIFE-LTD)
Băng tần	2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz; radio 5 GHz XOR thành 5 GHz thứ hai
Cấp nguồn	802.3bt/UPOE 30,5 W; 802.3at PoE+ 25,5 W; 802.3af chỉ để cấu hình; DC 54 V
Lắp đặt	Gắn trần / gắn tường
Dòng	Cisco Catalyst 9166 Series, Wi-Fi 6E (802.11ax), Catalyst 9100 family
Chế độ quản lý	Bộ điều khiển Catalyst 9800 / Embedded Wireless Controller trên Catalyst 9000, hoặc Meraki cloud
Luồng (spatial stream)	4x4:4 trên cả ba băng
Tốc độ PHY tối đa	7,78 Gbps (4x4 160 MHz ở 6 GHz + 4x4 80 MHz ở 5 GHz + 4x4 20 MHz ở 2,4 GHz)
Kênh	20/40/80/160 MHz (6 GHz); 20/40/80/80+80 MHz (5 GHz); 20 MHz (2,4 GHz)
Ăng-ten	Trong, đa hướng: 3 dBi (2,4 GHz), 5 dBi (5 GHz), 4 dBi (6 GHz)
Công suất phát	Tới 23 dBm (200 mW) mỗi băng, tùy quy định
Cổng mạng	1 x Multigigabit 100M/1G/2,5G/5G RJ-45
Cổng khác	Console RJ-45, USB 2.0 4,5 W
Bộ nhớ	2.048 MB DRAM, 1.024 MB flash
Bluetooth	BLE tích hợp
Bảo mật	WPA3, Enhanced Open, 802.1X
Phần mềm	Cisco IOS XE 17.9.1 trở lên
Kích thước (R x D x C)	241,3 x 241,3 x 56,9 mm
Khối lượng	1,60 kg
Nhiệt độ hoạt động	0 °C đến 50 °C, độ ẩm 10–90 %

Chứng nhận

Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, Bluetooth SIG

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/cisco-cw9166i-e.html>