

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 1 sợi G-UMC-1GX1GT-SFP

Mã sản phẩm: G-UMC-1GX1GT-SFP

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Converter quang 1 sợi G-UMC-1GX1GT-SFP
Hãng sản xuất	G-NET
Mã sản phẩm	G-UMC-1GX1GT-SFP
Loại sản phẩm	Bộ chuyển đổi quang điện
Trọng lượng	0,2 kg
Kiểu lắp đặt	Bộ gá DIN-rail và tai treo tường
Xuất xứ	China
Số sợi sử dụng	1 sợi (WDM/BiDi)
Cổng điện	RJ45
Chế độ hoạt động	Chuyển đổi hai chiều quang ↔ điện, tự thương lượng tốc độ
Tốc độ	10/100/1000 Mbps
Cổng đồng	1 × 10/100/1000BASE-T RJ45, auto MDI/MDIX
Cổng quang	1 × khe SFP 1000BASE-SX/LX (dùng module 1 sợi hoặc 2 sợi)
Bước sóng (module BiDi kèm)	TX 1550 nm / RX 1310 nm
Khoảng cách	550 m ~ 120 km (tùy module SFP)
Cáp đồng hỗ trợ	10BASE-T Cat3/4/5 100 m; 100BASE-TX Cat5 100 m; 1000BASE-T STP Cat5 100 m
Cáp quang hỗ trợ	1000BASE-SX 50/125 hoặc 62,5/125 μm tới 220/550 m; 1000BASE-LX 9/125 μm tới 10/20/40/60/120 km
Chuẩn tuân thủ	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
Đèn báo	PWR, TP LINK/ACT, 1000, Fiber LINK/ACT
Nguồn cấp	DC 5V/1A (adapter AC 85–265 V 0,2 A)
Công suất tiêu thụ	Tối đa 3 W
Kích thước (R × S × C)	26 × 70 × 97 mm
Nhiệt độ hoạt động	–10 °C ~ +50 °C
Nhiệt độ bảo quản	–15 °C ~ +70 °C
Độ ẩm	5 % ~ 90 % (không ngưng tụ)
Chứng nhận	FCC Class A, CE Class A

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/converter-quang-1-soi-g-umc-1gx1gt-sfp.html>