

PHỤ KIỆN QUANG KHÁC

Đầu nối quang chuyển đổi SC-ST, Adapter quang SC-ST

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Đầu nối quang chuyển đổi SC-ST, Adapter quang SC-ST
Hãng sản xuất	UNIFO
Loại sản phẩm	Phụ kiện quang
Chuẩn đầu nối	SC, ST
Xuất xứ	Chính hãng
Nhóm sản phẩm	Phụ kiện thi công và đầu nối cáp quang
Chuẩn mài đầu hỗ trợ	PC, UPC, APC
Loại sợi áp dụng	Singlemode và Multimode
Số kênh	Simplex
Ống chuẩn trực (sleeve)	Gốm Zirconia (ZrO2) hoặc đồng
Vật liệu vỏ	Nhựa hoặc kim loại
Kiểu vỏ	Vuông (squareness), tròn (circular) hoặc ghép vuông
Suy hao chèn	Điện hình $\leq 0,15$ dB; tối đa $\leq 0,2$ dB
Độ lặp lại	$\leq 0,10$ dB
Độ hoán đổi	$\leq 0,20$ dB
Độ bền cơ học	1.000 lần cắm rút, suy hao thêm $\leq 0,20$ dB
Bước sóng đo kiểm	1310 / 1550 nm (SM); 850 / 1300 nm (MM)
Nhiệt độ làm việc	-20 °C đến +70 °C
Nhiệt độ lưu trữ	-40 °C đến +85 °C
Đường kính ferrule	SC 2,5 mm – ST 2,5 mm
Ứng dụng	Mạng viễn thông, thiết bị đo kiểm, mạng LAN, CATV

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/dau-noi-quang-chuyen-doi-sc-st-adapter-quang-sc-st.html>