

PHỤ KIỆN QUANG KHÁC

Đầu nối quang nhanh SC/APC

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Đầu nối quang nhanh SC/APC
Hãng sản xuất	KCO
Loại sản phẩm	Đầu nối quang nhanh
Chuẩn đầu nối	SC/APC
Xuất xứ	China
Màu sắc	Xanh lá
Kiểu mài đầu nối	APC (mài vát 8°, phản xạ thấp)
Nhóm sản phẩm	Phụ kiện thi công và đầu nối cáp quang
Kiểu đầu nối	SC/APC
Cáp áp dụng	Cáp thuê bao FTTH; cáp trong nhà 0,9 / 2,0 / 3,0 mm
Đường kính sợi quang	125 μm
Đường kính lớp đệm	250 μm
Chế độ sợi	Singlemode
Suy hao xen (IL)	≤ 0,3 dB
Suy hao phản hồi (RL)	≥ 55 dB (APC ≥ 60 dB)
Dải bước sóng	1260 ~ 1650 nm
Thời gian thao tác	Khoảng 100 giây (chưa tính cắt sợi)
Lực giữ sợi trần	> 5 N
Lực kéo chịu đựng	> 50 N
Nhiệt độ sử dụng	-40 °C ~ +75 °C
Độ bền cơ khí 500 lần	IL ≤ 0,5 dB; RL biến thiên ≤ 5 dB
Số lần tái sử dụng	Tới 300 lần
Chiều dài thân	55 mm / 60 mm
Màu vỏ	Xanh lá (APC)
Chứng nhận	ISO9001, RoHS

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/daui-noi-quang-nhanh-scipc.html>