

PHỤ KIỆN QUANG KHÁC

Đầu nối Suy hao quang ST Male-Female

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Đầu nối Suy hao quang ST Male-Female
Hãng sản xuất	G-NET
Loại sản phẩm	Phụ kiện quang
Chuẩn đầu nối	ST
Bước sóng	1550nm
Xuất xứ	Chính hãng
Nhóm sản phẩm	Phụ kiện thi công và đầu nối cáp quang
Bước sóng làm việc	Singlemode 1310 / 1550 nm; Multimode 850 / 1300 nm
Dải suy hao	1 – 10 dB (bước 1 dB), 15, 20, 25, 30 dB
Sai số suy hao	$\leq \pm 0,5$ dB (1 – 10 dB); $\leq \pm 1,0$ dB (11 – 30 dB)
Tổn hao phản hồi (Return Loss)	PC ≥ 50 dB; UPC ≥ 55 dB; APC ≥ 60 dB
Vật liệu vỏ	Nhựa hoặc kim loại
Ống chuẩn trực (sleeve)	Gốm Zirconia (ZrO2)
Đặc tính	Tổn hao phản hồi thấp, PDL thấp, độ chính xác suy hao cao
Nhiệt độ làm việc	-25 °C đến +75 °C
Nhiệt độ lưu trữ	-40 °C đến +85 °C
Chứng nhận	ISO, CE, RoHS
Loại sợi áp dụng	Singlemode và Multimode
Công suất quang vào tối đa	1000 mW (dòng KCO tương đương)
Ứng dụng	Hệ thống truyền dẫn quang, CATV quang, cảm biến quang, thiết bị đo kiểm

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/daу-noi-suy-hao-quang-st-male-female.html>