DÂY NHẢY MULTIMODE OM3

Dây nhảy quang Multimode MPO/MTP

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Dây nhảy quang Multimode MPO/MTP
Hãng sản xuất	KCO
Loại sản phẩm	Dây nhảy quang
Chuẩn đấu nối	MPO/MTP
Tương thích	Multimode 50/125µm (OM3)
Bước sóng	750nm - 850nm
Xuất xứ	China
Màu sắc	Xanh ngọc
Đường kính sợi	50/125µm
Chuẩn sợi quang	OM3 (vỏ aqua)
Băng thông	2000 MHz·km @850nm
Hỗ trợ	10Gbps tới 300m
Suy hao chèn	≤ 0,3 dB/đầu nối
Đầu nối	MPO (MTP) – MPO hoặc MPO – LC breakout
Số sợi	8 / 12 / 16 / 24 sợi
Loại sợi	Multimode OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 (50/125 hoặc 62,5/125)
Kiểu mài	PC (Multimode); UPC/APC cho Singlemode
Suy hao xen tối đa	≤ 0,35 dB (Elite/Low Loss); ≤ 0,60 dB (Standard, Multimode)
Suy hao phản hồi	≥ 60 dB (bản Singlemode); không áp dụng cho MM PC
Độ bền cắm rút	≥ 500 lần
Nhiệt độ làm việc	−40 °C ~ +80 °C
Bước sóng đo kiểm	1310 nm
Đường kính dây	2,0 mm / 3,0 mm
Vật liệu vỏ	PVC hoặc LSZH
Màu vỏ	Aqua (OM3), hồng/tím theo yêu cầu
Chiều dài	1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 m…
Tiêu chuẩn đầu nối	IEC 61754-7, TIA-604-5
Chứng nhận	ISO9001, RoHS

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/day-nhay-quang-multimode-mpomtp.html