

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE

Dây nhảy quang SingleMode LC-LC

Mã sản phẩm: PC.LCLCSM3.0-DX-3M

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Dây nhảy quang SingleMode LC-LC
Hãng sản xuất	KCO
Mã sản phẩm	PC.LCLCSM3.0-DX-3M
Loại sản phẩm	Dây nhảy quang Singlemode
Chuẩn đầu nối	LC, LC
Tương thích	Singlemode 9/125µm (OS2)
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Xuất xứ	China
Màu sắc	Vàng
Đường kính sợi	9/125µm
Chuẩn sợi quang	ITU-T G.652.D (OS2)
Suy hao tối đa	≤ 0,36 dB/km @1310nm · ≤ 0,22 dB/km @1550nm
Nhiệt độ làm việc	-40 °C ~ +85 °C
Suy hao chèn	≤ 0,3 dB/đầu nối
Đầu nối	LC/UPC – LC/UPC (tùy chọn Uniboot)
Chế độ sợi	Singlemode 9/125 µm (OS1/OS2)
Số sợi	Simplex hoặc Duplex (2 lõi)
Đường kính dây	Ø1,6 / Ø2,0 / Ø3,0 mm
Vật liệu vỏ	PVC, LSZH hoặc bọc giáp
Suy hao xen (IL)	≤ 0,15 dB (Master) / ≤ 0,30 dB (Standard)
Suy hao phản hồi (RL)	UPC ≥ 50 dB, APC ≥ 60 dB
Độ lặp lại	± 0,1 dB
Chiều dài	1–30 m hoặc theo yêu cầu
Màu vỏ	Vàng (Singlemode)
Ferrule	Gốm ZrO2 Ø1,25 mm (tiêu chuẩn ngành)
Chứng nhận	ISO9001, RoHS

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/day-nhay-quang-singlemode-lc-lc.html>