

DÂY NHẢY QUANG SINGLEMODE

Dây nhảy quang Singlemode MPO/MTP

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Dây nhảy quang Singlemode MPO/MTP
Hãng sản xuất	C-FIBER
Loại sản phẩm	Dây nhảy quang Singlemode
Chuẩn đầu nối	MPO, MTP
Tương thích	Singlemode 9/125µm (OS2)
Bước sóng	1310nm - 1550nm
Xuất xứ	China
Màu sắc	Vàng
Đường kính sợi	9/125µm
Chuẩn sợi quang	ITU-T G.652.D (OS2)
Suy hao tối đa	≤ 0,36 dB/km @1310nm · ≤ 0,22 dB/km @1550nm
Nhiệt độ làm việc	-40°C đến +70°C
Suy hao chèn	≤ 0,3 dB/đầu nối
Loại sợi	Singlemode 9/125 µm (OS2), ITU-T G.652D
Số sợi quang	8 FO, 12 FO, 16 FO, 24 FO (tối thiểu 8, tối đa 24)
Kiểu đầu nối	MPO-MPO, MTP-MTP hoặc MPO-MTP (Male – Female)
Công nghệ đầu nối	MPO/MTP Ferrule đa sợi
Bước sóng làm việc	1310 nm – 1550 nm
Chất liệu vỏ	Nhựa LSZH đàn hồi cao, chống thấm nước
Chiều dài	1 m, 3 m... đặt theo yêu cầu
Số lần cắm rút	Trên 500 lần
Bảo vệ đầu nối	Nút bịt nhựa mềm chống bụi và hơi nước
Thiết bị tương thích	Bộ thu phát QSFP+, hệ thống quang 40G và 100G
Ứng dụng	Trung tâm dữ liệu mật độ cao, mạng viễn thông, LAN, WAN, CATV, FTTH

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/day-nhay-quang-singlemode-mpomtp.html>