Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

SWITCH CÔNG NGHIỆP

G-IES-1FX2TX-SC20S

Mã sản phẩm: **G-IES-1FX2TX-SC20S**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	G-IES-1FX2TX-SC20S
Hãng sản xuất	G-NET
Mã sản phẩm	G-IES-1FX2TX-SC20S
Loại sản phẩm	Switch công nghiệp lắp DIN rail
Kiểu lắp đặt	Gắn thanh DIN
Xuất xứ	Chính hãng
Cổng giao tiếp	1 cổng quang 100Base-FX + 2 cổng đồng 10/100Base-TX (RJ45)
Chuẩn mạng	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T ; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3x
Môi trường truyền dẫn	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 m) 100BASE-TX: Cat5 trở lên UTP(≤100 m)
Fiber Media	Single-mode: 0-20 KM
Năng lực chuyển mạch	1 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp gói	0.744Mpps
Bảng địa chỉ MAC	1K
Bộ đệm gói	512K
Độ trễ	<3μs
Chế độ chuyển tiếp	Store-and-Forward (lưu và chuyển tiếp)
Cơ chế bảo vệ	Chống sét, IP40 bảo vệ,Chống quá tải,Reverse ; kết nối bảo vệ,Nguồn dự phòng
Đèn báo trạng thái	Power: PWR; Link: Link/Act (kết nối & truyền dữ liệu)
Điện áp vào	Nguồn kép dự phòng DC12▒58V
Đầu nối nguồn	6 pin 5.08mm cầu đấu tháo rời
Nhiệt độ hoạt động	-40▒85▒ ; Nhiệt độ lưu kho: -40▒85▒
Độ ẩm	5%~95 %(không đọng sương)
MTBF (giờ hoạt động trung bình)	300,000 giờ
Vỏ máy	Kim loại
Cấp bảo vệ vỏ	IP40 bảo vệ
Tản nhiệt	Tản nhiệt tự nhiên, không quạt
Kích thước	139x108x50mm(LxWxH) Khối lượng: 0.6 Kg

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/g-ies-1fx2tx-sc20s.html