SWITCH CÔNG NGHIỆP

# G-IES-2FX4TX-SC20S

Mã sản phẩm: **G-IES-2FX4TX-SC20S**

## Thông số kỹ thuật

| | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | G-IES-2FX4TX-SC20S |
| **Hãng sản xuất** | G-NET |
| **Mã sản phẩm** | G-IES-2FX4TX-SC20S |
| **Loại sản phẩm** | Switch công nghiệp lắp DIN rail |
| **Kiểu lắp đặt** | Gắn thanh DIN |
| **Xuất xứ** | Chính hãng |
| **Cổng giao tiếp** | 2 cổng quang 100Base-FX + 4 cổng đồng 10/100Base-TX (RJ45) |
| **Chuẩn mạng** | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T ; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3x |
| **Môi trường truyền dẫn** | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 m) 100BASE-TX: Cat5 trở lên UTP(≤100 m) |
| **Chuẩn đấu nối quang** | 1 sợi (simplex)/Duplex SC or theo khe SFP |
| **Khoảng cách** | 0-120km(tùy module quang lắp thêm) |
| **Năng lực chuyển mạch** | 1.25 Gbps |
| **Tốc độ chuyển tiếp gói** | 1.488Mpps |
| **Bảng địa chỉ MAC** | 1K |
| **Bộ đệm gói** | 512K |
| **Độ trễ** | <5μs |
| **Chế độ chuyển tiếp** | Store-and-Forward (lưu và chuyển tiếp) |
| **Cơ chế bảo vệ** | Chống sét, IP40 bảo vệ,Chống quá tải,Reverse ; kết nối bảo vệ,Nguồn dự phòng |
| **Đèn báo trạng thái** | Power: PWR; Link: Link/Act (kết nối & truyền dữ liệu) |
| **Điện áp vào** | Nguồn kép dự phòng DC12▒58V |
| **Đầu nối nguồn** | 6 pin 5.08mm cầu đấu tháo rời |
| **Nhiệt độ hoạt động** | -40▒85▒ ; Nhiệt độ lưu kho: -40▒85▒ |
| **Độ ẩm** | 5%~95 %(không đọng sương) |
| **MTBF (giờ hoạt động trung bình)** | 300,000 giờ |
| **Vỏ máy** | Kim loại |
| **Cấp bảo vệ vỏ** | IP40 bảo vệ |
| **Tản nhiệt** | Tản nhiệt tự nhiên, không quạt |
| **Kích thước** | 139x108x50mm(LxWxH) Khối lượng: 0.6 Kg |
| **G-IES-2FX2TX-SC20S** | 2x10/100Base-TX+2x100Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM |

| | |
|---|---|
| **G-IES-2FX2TX-SC20SA/B** | 2x10/100Base-TX+2x100Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM |
| **G-IES-2FX4TX-SC20S** | 4x10/100Base-TX+2x100Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM |
| **G-IES-2FX4TX-SC20SA/B** | 4x10/100Base-TX+2x100Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM |
| **G-IES-2FX6TX-SC20S** | 6x10/100Base-TX+2x10/100Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM |
| **G-IES-2FX6TX-SC20SA/B** | 6x10/100Base-TX+2x10/100Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM |
| **G-IES-2FX8TX-SC20S** | 8x10/100Base-TX+2x10/100Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM |
| **G-IES-2FX8TX-SC20SA/B** | 8x10/100Base-TX+2x10/100Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM |
| **Chế độ sợi quang** | Singlemode (9/125 µm) |
| **Khoảng cách quang tối đa** | 20 km |
| **Đầu nối quang** | SC |
| **Mô tả cấu hình** | 4x10/100Base-TX+2x100Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM |

**Cam kết từ THIETBIQUANG.NET:** sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

*Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/g-ies-2fx4tx-sc20s.html*