

MĂNG XÔNG QUANG

Măng xông quang 2in-2out 12-36 core

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Măng xông quang 2in-2out 12-36 core
Hãng sản xuất	UNIFO
Loại sản phẩm	Măng xông cáp quang
Chất liệu	Nhựa HDPE
Trọng lượng	1,5 kg
Kiểu lắp đặt	Treo trên không hoặc chôn ngầm
Môi trường sử dụng	Trong nhà và Ngoài trời
Xuất xứ	Chính hãng
Màu sắc	Đen
Số sợi quang	36 sợi (36FO)
Cấp bảo vệ	Kín nước (dùng cho cáp treo và cáp chôn)
Chức năng	Bảo vệ mối nối giữa hai đoạn cáp quang trên tuyến
Mã sản phẩm	CLO-FOSC-H002 Mini
Kiểu măng xông	Nằm ngang (inline) Mini, 2 cáp vào – 2 cáp ra
Dung lượng	12 – 36 core
Kích thước	320 x 120 x 65 mm (32 x 12 x 6,5 cm)
Chất liệu vỏ	Nhựa ABS
Màu vỏ	Đen
Số cổng cáp vào ra	4 cổng (2 vào, 2 ra)
Điện trở cách điện	$\geq 2 \times 10^4 \text{ M}\Omega$
Cấp bảo vệ vỏ	IP66
Nhiệt độ lưu trữ	-40 °C đến 70 °C
Độ ẩm	95 %
Áp suất	70 – 106 kPa
Phụ kiện kèm theo	Thanh cố định, khay hàn quang, ống co nhiệt, băng đánh dấu, băng cách điện, dây nylon, lạt buộc, móc treo, công cụ mở ốc, gioăng cao su đúc, cao su non, thanh chắn, vòng giữ
Khả năng tái sử dụng	Sử dụng lại nhiều lần

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới

nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/mang-xong-quang-2in-2out-12-36-core.html>