

MĂNG XÔNG QUANG

Măng xông quang 36FO

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Măng xông quang 36FO
Hãng sản xuất	UNIFO
Loại sản phẩm	Măng xông cáp quang
Chất liệu	Nhựa HDPE
Kiểu lắp đặt	Cố định trên cột hoặc trên tường, treo ngoài trời hoặc chôn ngầm
Môi trường sử dụng	Trong nhà và Ngoài trời
Xuất xứ	Chính hãng
Màu sắc	Đen
Số sợi quang	36 sợi (36FO)
Cấp bảo vệ	Kín nước (dùng cho cáp treo và cáp chôn)
Chức năng	Bảo vệ mối nối giữa hai đoạn cáp quang trên tuyến
Kiểu măng xông	Dạng nằm, dùng cho nối thẳng hoặc rẽ nhánh
Dung lượng	36 FO
Chất liệu vỏ	Nhựa đặc chủng không ngấm nước, cấu trúc gân nhựa tổng hợp chống hóa chất và tia cực tím
Màu vỏ	Đen
Điện trở cách điện	$\geq 5 \times 10^6 \text{ M}\Omega$
Nhiệt độ khi lắp đặt	0 °C đến +50 °C
Nhiệt độ khi vận hành	0 °C đến +80 °C
Độ ẩm	$\leq 95 \%$ (ở 30 °C)
Áp suất khí	70 – 106 kPa
Kết cấu bên trong	Khay phối quang sắp xếp và cố định mối hàn, gia cường trung tâm
Khả năng dùng	Dùng cho tất cả các loại cáp quang, nối thẳng hoặc rẽ nhánh
Khả năng tái sử dụng	Dễ thao tác và tái sử dụng
Phụ kiện	Có sẵn kèm theo (khay hàn, ống co nhiệt, gioăng, móc treo...)

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/mang-xong-quang-36fo.html>