

PHỤ KIỆN & MODULE CISCO

PWR-C6-125WAC

Mã sản phẩm: TMP-000803

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	PWR-C6-125WAC
Hãng sản xuất	Cisco
Loại sản phẩm	Module nguồn AC (Config 6)
Trọng lượng	1,5 lb (0,68 kg)
Xuất xứ	Chính hãng
Loại phụ kiện	Bộ nguồn AC lắp trong cho switch, module tháo lắp nóng (FRU)
Mã Cisco (PID)	PWR-C6-125WAC (mã đặt rời: PWR-C6-125WAC=)
Mô tả theo hãng	125W AC Config 6 Power Supply
Công suất định mức tối đa	125 W
Điện áp & tần số đầu vào	100–240 VAC, 50–60 Hz
Dòng điện đầu vào	1,6–0,7 A
Điện áp/dòng đầu ra	12 V, 10,5 A
Nhiệt lượng tỏa	426,5 BTU/giờ (tương đương 125 W)
Thời gian giữ điện đầu ra (holdup)	Tối thiểu 20 ms ở 100 VAC
Ổ cắm nguồn trên bộ nguồn	IEC 320-C14 (IEC 60320-C14)
Định mức dây nguồn	10 A
Tương thích với dòng nào	Chỉ Cisco Catalyst 9200 (C9200 – các model uplink dạng module)
Là nguồn mặc định của model	C9200-24T và C9200-48T (model không PoE)
Kích thước (C x R x S)	1,58 x 4,0 x 7,6 inch (≈ 40 x 102 x 193 mm)
Nhiệt độ hoạt động	-5°C đến +45°C (tới 1.500 m); -5°C đến +40°C (tới 3.000 m)
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến +70°C
Độ ẩm tương đối	5%–90%, không ngưng tụ
Độ cao hoạt động tối đa	3.000 m (10.000 ft) ở 45°C
Chứng nhận an toàn	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE
Chuẩn EMI/EMC	FCC Part 15 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A
Đèn báo trạng thái	AC OK (nguồn vào tốt), PS OK (nguồn ra tốt)
Bảo hành hãng	Dòng Catalyst 9200 áp dụng Cisco E-LLW: đổi phần cứng NBD, 90 ngày hỗ trợ TAC 8x5

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/pwr-c6-125wac.html>