

BỘ PHÁT WIFI

Ruckus H550

Mã sản phẩm: TMP-001107

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Ruckus H550
Hãng sản xuất	RUCKUS
Loại sản phẩm	Bộ phát Wifi / Access Point
Trọng lượng	278 g without bracket ; 350 g with bracket
Kiểu lắp đặt	Lắp vào hộp âm tường tiêu chuẩn 1 gang (chuẩn Mỹ và EU) ; Optional bracket for offset & Gắn tường
Xuất xứ	Chính hãng
Mã sản phẩm	H550
Chuẩn Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 băng tần đồng thời
Tốc độ PHY tối đa	2,4 GHz: 574 Mbps · 5 GHz: 1.200 Mbps
Số luồng không gian	2 luồng SU-MIMO/MU-MIMO (2.4Ghz & 5Ghz)
Cấu hình radio (chuỗi × luồng)	2x2:2 ở cả 2,4 GHz và 5 GHz
Độ rộng kênh	20, 40, 80MHz
Loại ăng-ten	Ăng-ten thích ứng BeamFlex+ có phân tập phân cực ; Ăng-ten thích ứng tạo nhiều giản đồ bức xạ riêng cho từng băng tần
Độ lợi ăng-ten tối đa	Tối đa 1 dBi
Số thiết bị kết nối tối đa	Tối đa 512 thiết bị trên mỗi AP
Số SSID	8 trên mỗi radio
Radio IoT	Integrated BLE and Zigbee (Dual Concurrent)
Cổng mạng & cấp nguồn PoE	1 cổng 1 GbE, đầu RJ-45, nhận nguồn PoE chuẩn 802.3bt Class 5 ; 4 cổng 1 GbE, đầu RJ-45, one PoE Out port – 802.3af (901-H550-XX00) or 48v passive PoE (901-H550-XX02)
Cổng USB	1 cổng USB 2.0 chuẩn Type A
Kích thước	89,5 × 178,5 × 29,3 mm (Rộng × Dài × Cao) ; 3,52in (W) x 7,03in (L) x 1,15in (H)
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 40°C
Độ ẩm hoạt động	Tối đa 95%, không đọng sương
Ứng dụng	Phòng khách sạn, ký túc xá, bệnh viện – lắp thay mặt ổ cắm mạng âm tường

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/ruckus-h550.html>