Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

BỘ PHÁT WIFI

Ruckus R760

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Ruckus R760
Hãng sản xuất	RUCKUS
Loại sản phẩm	Bộ phát Wifi / Access Point
Trọng lượng	1,79kg
Kiểu lắp đặt	Gắn tường, trần thả, đặt bàn ; giá khóa an toàn (mua rời)
Xuất xứ	Chính hãng
Mã sản phẩm	R760
Chuẩn Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax), 3 băng tần đồng thời (2,4 / 5 / 6 GHz)
Tốc độ PHY tối đa	2,4 GHz: 1.148 Mbps · 5 GHz: 2.400 Mbps · 6 GHz: 4.800 Mbps
Cấu hình radio (chuỗi × luồng)	4x4:4 ở 6 GHz, 4x4:4 ở 5 GHz và 4x4:4 ở 2,4 GHz (tổng 12 luồng)
Độ rộng kênh	20, 40, 80, 160/80+80MHz
Loại ăng-ten	Ăng-ten thích ứng BeamFlex+ có phân tập phân cực ; Adaptive antenna that provides 4,000+ unique antenna patterns per band
Độ lợi ăng-ten tối đa	Tối đa 4 dBi
Số thiết bị kết nối tối đa	Tối đa 1536 thiết bị trên mỗi AP
Số SSID	Tối đa 36 trên mỗi AP
Radio IoT	Tích hợp sẵn
Cổng mạng & cấp nguồn PoE	1 cổng Ethernet 10 Gbps + 1 cổng Ethernet 1 Gbps ; Nhận nguồn PoE chuẩn 802.3at/bt, dùng cáp Cat6/6a ; hỗ trợ LLDP
Cổng USB	1 cổng USB 2.0 chuẩn Type A
Kích thước	27,2 × 24,3 × 5,9 cm (Dài × Rộng × Cao)
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến 50°C
Độ ẩm hoạt động	Tối đa 95%, không đọng sương
Số luồng không gian	12 luồng, dùng cho cả SU-MIMO và MU-MIMO

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/ruckus-r760.html