

BỘ PHÁT WIFI

Ruckus T350

Mã sản phẩm: TMP-001106

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Ruckus T350
Hãng sản xuất	RUCKUS
Loại sản phẩm	Bộ phát Wifi / Access Point
Trọng lượng	T350c: 1,01 kg · T350d: 1,07 kg · T350se: 2,2 kg (đã kèm giá đỡ)
Kiểu lắp đặt	Gắn cột ; Gắn tường ; Đặt mặt phẳng ; đã kèm giá đỡ trong hộp
Xuất xứ	Chính hãng
Mã sản phẩm	T350
Chuẩn Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 băng tần đồng thời
Tốc độ PHY tối đa	2,4 GHz: 574 Mbps · 5 GHz: 1.200 Mbps
Số luồng không gian	2 luồng SU-MIMO/MU-MIMO ở 5 GHz ; 2 luồng SU-MIMO/MU-MIMO ở 2,4 GHz
Cấu hình radio (chuỗi × luồng)	2x2:2 ở 5 GHz và 2x2:2 ở 2,4 GHz
Độ rộng kênh	20, 40, 80MHz
Số thiết bị kết nối tối đa	Tối đa 512 thiết bị trên mỗi AP
Số SSID	Tối đa 31 trên mỗi AP
Radio IoT	T350d: Tích hợp BLE và Zigbee (1 radio, chuyển đổi được)
Kích thước	T350c: 162,3 × 194,9 × 80,9 mm · T350d: 162,3 × 213,7 × 80,9 mm · T350se: 209,1 × 261,7 × 102,5 mm (Rộng × Dài × Cao)
Bản có sẵn	T350c (ăng-ten omni tích hợp) · T350d (omni tích hợp, thêm BLE/Zigbee) · T350se (đầu nối ăng-ten ngoài)
Loại ăng-ten	T350c và T350d: ăng-ten omni tích hợp · T350se: đầu nối cho ăng-ten ngoài
Độ lợi ăng-ten tối đa	T350c / T350d: tối đa 3 dBi · T350se (ăng-ten ngoài): 6 dBi ở 2,4 GHz và 8 dBi ở 5 GHz
Cổng mạng & cấp nguồn PoE	1 cổng 1 GbE, đầu RJ-45, nhận nguồn PoE chuẩn 802.3at Class 4
Nguồn DC	Cầu đầu 12V DC (dài 7V – 20V), chỉ có trên T350d và T350se
Nhiệt độ hoạt động	T350c: -20°C đến 65°C · T350d và T350se: -40°C đến 65°C
Độ ẩm hoạt động	Tối đa 95%, không đọng sương
Chịu gió	Tối đa 266 km/h
Độ cao lắp đặt	Tối đa 3.048 m
Cấp bảo vệ vỏ	IP67, dùng ngoài trời

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản

xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/ruckus-t350.html>