

BỘ LƯU ĐIỆN UPS

SMT2200RMI2U

Mã sản phẩm: TMP-000133

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	SMT2200RMI2U
Hãng sản xuất	APC
Loại sản phẩm	Bộ lưu điện UPS
Trọng lượng	42,31 kg (đóng thùng 49,73 kg)
Xuất xứ	Chính hãng
Kích thước	2U, chuẩn rack 19 inch
Công suất	2200 VA / 1980 W
Kiểu (topology)	Line-interactive, có ổn áp AVR
Điện áp ra danh định	230 V (cấu hình được 220 / 230 / 240 V)
Tần số ra (đồng bộ lưới)	47–53 Hz với lưới 50 Hz; 57–63 Hz với lưới 60 Hz
Dạng sóng ra	Sin chuẩn (sine wave)
Ổ cắm ra	8 × IEC 320 C13, 1 × IEC 320 C19, 3 × IEC jumper
Điện áp vào danh định	230 V (hỗ trợ thêm 220 / 240 V)
Dải điện áp vào	160–286 V; dải chỉnh tay 151–302 V
Tần số vào	50/60 Hz ±3 Hz (tự nhận)
Đầu vào / dây nguồn	IEC-320 C20, BS1363A, Schuko CEE 7/EU1-16P; dây dài 2 m
Ắc quy	Chì-axit kín khí, điện dịch dạng gel, không cần bảo dưỡng, chống rò rỉ; bộ thay thế RBC43 × 1
Thời gian sạc	Khoảng 3 giờ (nạp tới 90% sau khi xả cạn ở nửa tải)
Hiệu suất	97,3% @25% tải – 98,3% @50% – 98,4% @75% – 98,3% @100%
Giao tiếp	Cổng USB; 1 khe SmartSlot mở rộng
Bảng điều khiển	Màn hình LCD đa chức năng hiển thị trạng thái và điều khiển
Cảnh báo âm thanh	Báo khi chạy ắc quy, báo riêng khi ắc quy yếu, trễ cấu hình được
Chống sét lan truyền	375 Joule
Kiểu lắp	Rack 19", chiếm 2U
Kích thước (C × R × S)	86 × 480 × 683 mm
Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động	0–40 °C; 0–95% RH; độ cao 0–3.000 m
Độ ồn	55 dBA ở khoảng cách 1 m
Toả nhiệt	215 BTU/giờ
Chứng nhận	CE, EN 60950, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, VDE, C-tick, GOST, IRAM, WEEE; RoHS & REACH

Bảo hành hãng

3 năm sửa chữa/đổi mới (không gồm ắc quy), 2 năm cho ắc quy

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/smt2200rmi2u.html>