

FIREWALL & ROUTER DOANH NGHIỆP

SRX320-SYS-JB

Mã sản phẩm: TMP-000693

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	SRX320-SYS-JB
Hãng sản xuất	Juniper
Loại sản phẩm	Tường lửa và router doanh nghiệp
Trọng lượng	1,51 kg (bản không PoE, gồm cả bộ nguồn)
Xuất xứ	Chính hãng
Cổng	8 cổng 1GbE onboard, gồm 6 cổng RJ-45 và 2 cổng SFP
Cổng hỗ trợ MACsec	2 cổng 1GbE
Khe module WAN (Mini-PIM)	2 khe, lắp được module T1/E1, VDSL2 Annex A/M, 4G/LTE hoặc Wi-Fi 802.11ac Wave 2
Hiệu năng module WAN	Module 4G/LTE-A CAT 6 hai SIM đạt tới 300 Mbps tải xuống và 50 Mbps tải lên; module Wi-Fi 2 băng tần 2x2 MIMO đạt tới 866 Mbps ở 5 GHz và 300 Mbps ở 2,4 GHz
Cổng quản lý và phụ trợ	Không có cổng quản lý ngoài dải (OOB); 1 cổng console (RJ-45 kết hợp miniUSB); 1 cổng USB 3.0 type A
PoE và ngân sách	Bản SRX320-SYS-JB không có PoE; bản có PoE là SRX320-SYS-JB-P với 6 cổng PoE+ và ngân sách tối đa 180 W
Bộ nhớ và lưu trữ	RAM 4 GB, Flash 8 GB, không có khe SSD
Thông lượng tường lửa	1,9 Gbps với gói 1.518 byte; 600 Mbps với gói IMIX; 200 Kpps với gói 64 byte
Thông lượng VPN IPsec	336 Mbps với gói 1.400 byte; 116 Mbps với gói IMIX
Thông lượng bảo mật nâng cao	Nhận diện và kiểm soát ứng dụng 500 Mbps; IPS khuyến nghị 200 Mbps; tường lửa thế hệ mới 226 Mbps; Secure Web Access 171 Mbps
Số phiên đồng thời	64.000 phiên (IPv4 hoặc IPv6); 5.000 kết nối mới mỗi giây
Chính sách và NAT	Tối đa 1.000 chính sách bảo mật, 1.000 luật NAT
Bảng MAC	15.000 địa chỉ
VLAN	Tối đa 1.000 VLAN
Đường hầm VPN	256 tunnel IPsec, 256 tunnel GRE; 50 người dùng VPN SSL/truy cập từ xa đồng thời
Bảng định tuyến	RIB 256.000 / FIB 256.000 (IPv4 hoặc IPv6); tối đa 16 vùng bảo mật, 32 virtual router
Kích thước (R x C x S)	29,99 x 4,39 x 19,10 cm, kiểu để bàn (không kèm ngàm rack)
Nguồn (AC/DC)	Adapter AC rời, 100–240 VAC, 50–60 Hz, dòng tối đa 1,3 A (bản không PoE); tiêu thụ trung bình 46 W; toả nhiệt 157 BTU/h
Làm mát	Quạt, luồng gió trước ra sau, độ ồn 37 dBA

Nhiệt độ	Hoạt động 0–40 °C; không hoạt động -20 đến 70 °C; độ ẩm hoạt động 10–90% không ngưng tụ
Độ tin cậy	MTBF 32,5 năm (bản không PoE)
Hệ điều hành Junos	Junos OS; giấy phép kèm theo là Junos Software Base – tường lửa trạng thái, NAT, IPsec VPN, định tuyến, MPLS và chuyển mạch lớp 2; đạt FIPS 140-2 Level 2 (Junos 19.2R1) và Common Criteria NDPP/VPNEP/FWEP/IPSEP
Chứng nhận khác	FCC Class A, tuân thủ RoHS 2

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/srx320-sys-jb.html>