

FIREWALL & ROUTER DOANH NGHIỆP

SRX345-SYS-JB

Mã sản phẩm: TMP-000867

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	SRX345-SYS-JB
Hãng sản xuất	Juniper
Loại sản phẩm	Tường lửa và router doanh nghiệp
Trọng lượng	4,90 kg (gồm cả bộ nguồn)
Xuất xứ	Chính hãng
Cổng	16 cổng 1GbE onboard, gồm 8 cổng RJ-45 và 8 cổng SFP
Cổng hỗ trợ MACsec	16 cổng 1GbE
Khe module WAN (Mini-PIM)	4 khe, lắp được module T1/E1, VDSL2 Annex A/M, 4G/LTE hoặc Wi-Fi 802.11ac Wave 2
Cổng quản lý và phụ trợ	1 cổng quản lý ngoài dải (OOB) 1GbE; 1 cổng console (RJ-45 kết hợp miniUSB); 1 cổng USB 3.0 type A
PoE và ngân sách	Không hỗ trợ PoE
Bộ nhớ và lưu trữ	RAM 4 GB, Flash 8 GB, 1 khe cắm SSD
Thông lượng tường lửa	5 Gbps với gói 1.518 byte; 1,5 Gbps với gói IMIX; 550 Kpps với gói 64 byte
Thông lượng VPN IPsec	977 Mbps với gói 1.400 byte; 325 Mbps với gói IMIX
Thông lượng bảo mật nâng cao	Nhận diện và kiểm soát ứng dụng 1,7 Gbps; IPS khuyến nghị 600 Mbps; tường lửa thế hệ mới 430 Mbps; Secure Web Access 295 Mbps
Số phiên đồng thời	375.000 phiên (IPv4 hoặc IPv6); 15.000 kết nối mới mỗi giây
Chính sách và NAT	Tối đa 4.000 chính sách bảo mật, 2.000 luật NAT
Bảng MAC	15.000 địa chỉ
VLAN	Tối đa 3.000 VLAN
Đường hầm VPN	2.048 tunnel IPsec, 1.024 tunnel GRE; 250 người dùng VPN SSL/truy cập từ xa đồng thời
Bảng định tuyến	RIB 1 triệu / FIB 600.000 (IPv4 hoặc IPv6); tối đa 64 vùng bảo mật, 128 virtual router
Kích thước (R x C x S)	44,09 x 4,36 x 37,01 cm, cao 1U, có kèm ngàm gắn rack
Nguồn (AC/DC)	Bộ nguồn AC gắn trong (SKU SRX345-SYS-JB là bản một nguồn AC; bản hai nguồn là SRX345-SYS-JB-2AC, bản nguồn DC là SRX345-SYS-JB-DC), 100–240 VAC, 50–60 Hz, dòng 1–1,5 A, dòng khởi động tối đa 7,3 A tại 220 V/50 Hz; tiêu thụ trung bình 122 W; toả nhiệt 420 BTU/h
Làm mát	Quạt, luồng gió trước ra sau, độ ồn 45,5 dBA
Nhiệt độ	Hoạt động 0–40 °C; không hoạt động -20 đến 70 °C; độ ẩm hoạt động 10–90% không ngưng tụ

Độ tin cậy	MTBF 27,4 năm
Hệ điều hành Junos	Junos OS, bản một nguồn AC được hỗ trợ từ Junos OS 15.1X49-D35 trở lên; giấy phép kèm theo là Junos Software Base – tường lửa trạng thái, NAT, IPsec VPN, định tuyến, MPLS và chuyển mạch lớp 2; đạt FIPS 140-2 Level 2 (Junos 20.2R1) và Common Criteria NDPP/VPNEP/FWEP/IPSEP
Chứng nhận khác	FCC Class A, tuân thủ RoHS 2

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/srx345-sys-jb.html>