SWITCH CÔNG NGHIỆP

Switch công nghiệp G-IMC-1GX1GT-SC20S

Mã sản phẩm: **G-IMC-1GX1GT-SC20S**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Switch công nghiệp G-IMC-1GX1GT-SC20S
Hãng sản xuất	G-NET
Mã sản phẩm	G-IMC-1GX1GT-SC20S
Loại sản phẩm	Switch công nghiệp lắp DIN rail
Kiểu lắp đặt	Gắn thanh DIN
Xuất xứ	Chính hãng
Cổng giao tiếp	1 cổng quang Gigabit (khe SFP) + 1 cổng đồng 10/100/1000Base-T (RJ45)
Chuẩn mạng	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX ; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x
Môi trường truyền dẫn	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 m) ; 100BASE-TX: Cat5 trở lên UTP(≤100 m) ; 1000BASE-TX: Cat6 trở lên UTP(≤100 m)
Fiber Media	Multi-mode: 0-2 KM ; Single-mode: 0-20 KM
Năng lực chuyển mạch	10 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp gói	7.44Mpps
Bảng địa chỉ MAC	8K
Bộ đệm gói	1M
Độ trễ	<4μs
Chế độ chuyển tiếp	Store-and-Forward (lưu và chuyển tiếp)
Cơ chế bảo vệ	Chống sét, IP40 bảo vệ,Chống quá tải,Reverse ; kết nối bảo vệ,Nguồn dự phòng
Đèn báo trạng thái	Power: PWR; Link: Link/Act (kết nối & truyền dữ liệu)
Điện áp vào	Nguồn kép dự phòng DC12▒58V
Đầu nối nguồn	6 pin 5.08mm cầu đấu tháo rời
Nhiệt độ hoạt động	-40▒85▒ ; Nhiệt độ lưu kho: -40▒85▒
Độ ẩm	5%~95 %(không đọng sương)
Tiêu chuẩn công nghiệp	FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A EMS: ; IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air) ; IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) ; IEC61000-4-4 (EFT): Power cổng: ±4kV; Data cổng: ±2kV ; IEC61000-4-5 (Surge): Power cổng: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data cổng: ±2kV ; IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) ; IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s)
MTBF (giờ hoạt động trung bình)	300,000 giờ
Vỏ máy	Kim loại

Cấp bảo vệ vỏ	IP40 bảo vệ
Tản nhiệt	Tản nhiệt tự nhiên, không quạt
Kích thước	139x108x50mm(LxWxH) Khối lượng: 0.6 Kg
G-IMC-1GX1GT-SC20S	1x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM
G-IMC-1GX1GT-SC20SA/B	1x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM
G-IMC-1GX1GT-SFP	1x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX SFP
G-IES-1GX2GT-SC20S	2x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX2GT-SC20SA/B	2x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX2GT-SFP	2x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX SFP
G-IES-1GX4GT-SC20S	4x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX4GT-SC20SA/B	4x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX4GT-SFP	4x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX SFP
G-IES-1GX8GT-SC20S	8x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX8GT-SC20SA/B	8x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX8GT-SFP	8x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX SFP
Chế độ sợi quang	Singlemode (9/125 µm)
Khoảng cách quang tối đa	20 km
Đầu nối quang	SC
Mô tả cấu hình	1x10/100/1000Base-TX+1x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/switch-cong-nghiep-g-imc-1gx1gt-sc20s.html