SWITCH CÔNG NGHIỆP

Switch PoE công nghiệp 4 cổng G-IES-4GP1GT

Mã sản phẩm: **G-IES-4GP1GT**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Switch PoE công nghiệp 4 cổng G-IES-4GP1GT
Hãng sản xuất	G-NET
Mã sản phẩm	G-IES-4GP1GT
Loại sản phẩm	Switch công nghiệp lắp DIN rail
Kiểu lắp đặt	DIN-Rail/Gắn tường
Xuất xứ	Chính hãng
Cổng giao tiếp	4 cổng đồng 10/100/1000Base-T PoE PSE (RJ45) + 1 cổng đồng 10/100/1000Base-T (RJ45)
Chuẩn mạng	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX ; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x ; IEEE802.3af,IEEE802.3at
Chuẩn PoE	IEEE802.3af/ IEEE802.3at
Cổng PoE	4x10/100 Mbps PoE PSE
Thông số PoE	Công suất ngõ ra: ; - Tối đa 15.4 W (IEEE 802.3af) ; - Tối đa 30 W (IEEE 802.3at) ; PoE cổng Auto detect AF/AT devices ; Sơ đồ chân cấp nguồn:1/2+;3/6-
Môi trường truyền dẫn	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 m) ; 100BASE-TX: Cat5 trở lên UTP(≤100 m) ; 1000BASE-TX: Cat6 trở lên UTP(≤100 m)
Chuẩn đấu nối quang	1 sợi (simplex)/Duplex SC or theo khe SFP
Khoảng cách	0-120km(tùy module quang lắp thêm)
Năng lực chuyển mạch	12 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp gói	7.44Mpps
Bảng địa chỉ MAC	8K
Bộ đệm gói	1M
Độ trễ	<4μs
Chế độ chuyển tiếp	Store-and-Forward (lưu và chuyển tiếp)
Cơ chế bảo vệ	Chống sét, IP40 bảo vệ,Chống quá tải,Reverse ; kết nối bảo vệ,Nguồn dự phòng
Đèn báo trạng thái	Power: PWR; Link; PoE; Link/Act (kết nối & truyền dữ liệu)
Điện áp vào	Nguồn kép dự phòng DC48▒58V
Đầu nối nguồn	6 pin 5.08mm cầu đấu tháo rời
Nhiệt độ hoạt động	-40▒85▒ ; Nhiệt độ lưu kho: -40▒85▒
Độ ẩm	5%~95 %(không đọng sương)

Tiêu chuẩn công nghiệp	FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22, Class A EMS: ; - IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact),±15kV (air) ; - IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz) ; - IEC61000-4-4 (EFT): Power cổng: ±4kV; Data cổng: ±2kV ; - IEC61000-4-5 (Surge): Power cổng: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data cổng: ±2kV ; - IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz) ; - IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s)
MTBF (giờ hoạt động trung bình)	300,000 giờ
Vỏ máy	Kim loại
Cấp bảo vệ vỏ	IP40 bảo vệ
Tản nhiệt	Tản nhiệt tự nhiên, không quạt
Kích thước	139x108x50mm(LxWxH) Khối lượng: 0.6 Kg
G-IES-4GP1GT	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+1x10/100/1000Base-TX uplink
G-IES-1GX4GP-SC20S	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+1x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX4GP-SC20SA/B	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+1x1000Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-1GX4GP-SFP	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+1x1000Base-FX SFP
G-IES-2GX4GP-SC20S	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+2x1000Base-FX,SC,2 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-2GX4GP-SC20SA/B	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+2x1000Base-FX,SC,1 sợi quang,SM,20 KM
G-IES-2GX4GP-SFP	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+2x1000Base-FX SFP
Mô tả cấu hình	4x10/100/1000Base-TX POE PSE+1x10/100/1000Base-TX uplink

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/switch-poe-cong-nghiep-4-cong-g-ies-4gp1gt.html