

SWITCH POE

Switch PoE G-PMC-1GX1GP-SC20S

Mã sản phẩm: G-PMC-1GX1GP-SC20S

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Switch PoE G-PMC-1GX1GP-SC20S
Hãng sản xuất	G-NET
Mã sản phẩm	G-PMC-1GX1GP-SC20S
Loại sản phẩm	Switch PoE cấp nguồn qua cáp mạng
Kiểu lắp đặt	Đế bàn
Xuất xứ	Chính hãng
Chuẩn mạng	IEEE802.3 10Base-T ; IEEE802.3u 100Base-TX/FX ; IEEE802.3ab 1000Base-T ; IEEE802.3z 1000Base-SX/LX ; IEEE802.3x điều khiển luồng ; IEEE 802.3af/at
Môi trường truyền dẫn	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤ 100 m) ; 100BASE-TX: Cat5 UTP trở lên(≤ 100 m) ; 1000BASE-TX: Cat5E UTP trở lên(≤ 100 m)
Điều khiển luồng	Song công theo chuẩn IEEE 802.3x, bán song công dùng cơ chế back-pressure
Cổng quang	1x1000Base-FX
Chuẩn PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Chi tiết cổng PoE	POE cổng:1x10/100/1000Base-TX RJ45 PSE cổng ; Sơ đồ chân cấp nguồn:1/2+,3/6- ; Công suất ngõ ra: ; Tối đa 15.4 W per POE cổng (IEEE 802.3af) ; Tối đa 30 W per POE cổng(IEEE 802.3at)
Khoảng cách truyền	Cáp xoắn đôi: 0-100m(CAT5/CAT5e) ; cổng ; Quang: 20 km
Điện áp vào	AC 100-240V,50/60Hz
Điện áp ra	DC 52V-1.25A
Yêu cầu nguồn	Adapter nguồn ngoài
Đèn báo trạng thái	PWR,FX,TX,Link/Act (kết nối & truyền dữ liệu)
Vỏ máy	Kim loại
Tản nhiệt	Tản nhiệt tự nhiên, không quạt
Kích thước	93x70x25mm(LxWxH)
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 50°C
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến +70°C
MTBF (giờ hoạt động trung bình)	100,000 giờ
Cổng giao tiếp	1 cổng quang Gigabit (khe SFP) + 1 cổng đồng 10/100/1000Base-T PoE PSE (RJ45)
Khoảng cách quang tối đa	20 km
Đầu nối quang	SC

Mô tả cấu hình

1X10/100/1000Base-TX POE PSE+1X1000Base-FX, 2 sợi quang, 20 KM, SC, tổng công suất: 30W

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: <https://thietbiquang.net/san-pham/switch-poe-g-pmc-1gx1gp-sc20s.html>