SWITCH RUIJIE

# Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES124GD

Mã sản phẩm: **RG-ES124GD**

## Thông số kỹ thuật

| | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES124GD |
| **Hãng sản xuất** | Ruijie |
| **Mã sản phẩm** | RG-ES124GD |
| **Loại sản phẩm** | Switch mạng |
| **Xuất xứ** | Chính hãng |
| **Nguồn điện** | 100 V AC đến 240 V AC, 0,5 A |
| **Loại thiết bị** | Switch không quản lý (Unmanaged), Lớp 2 |
| **Cổng downlink** | 24 x 10/100/1000BASE-T |
| **Uplink SFP** | Không có |
| **PoE và ngân sách** | Không hỗ trợ PoE |
| **Băng thông chuyển mạch** | 48 Gbps |
| **Tốc độ chuyển tiếp** | 35,71 Mpps |
| **Bảng địa chỉ MAC** | 8.000 mục |
| **Chế độ chuyển mạch** | Store-and-forward; tự thương lượng tốc độ/song công, Auto MDI/MDIX; hỗ trợ Flow Control và cách ly cổng |
| **Quản lý (Ruijie Cloud)** | Giám sát trên Ruijie Cloud (Cloud monitoring) — cần ít nhất 1 switch được quản lý trong cùng mạng để hiển thị |
| **Kích thước (R x S x C)** | 280 x 126 x 44 mm |
| **Khối lượng (cả bao bì)** | 1,76 kg |
| **Công suất tiêu thụ** | ≤ 16 W |
| **Tản nhiệt** | Không quạt (fanless), chạy êm |
| **Chống sét** | 6 kV |
| **Nhiệt độ hoạt động** | 0°C đến 45°C (bảo quản -40°C đến 70°C) |
| **Độ ẩm hoạt động** | 10%–90% RH (bảo quản 5%–95% RH) |
| **MTBF** | > 200.000 giờ |
| **Bảo hành theo hãng** | 3 năm |
| **Chứng nhận** | CE, RoHS |
| **Phụ kiện kèm theo** | 2 giá đỡ, 4 chân đế, 8 ốc, dây nguồn, hướng dẫn nhanh, phiếu bảo hành |

**Cam kết từ THIETBIQUANG.NET:** sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

*Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-es124gd.html*