SWITCH RUIJIE

Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES216GC-V2

Mã sản phẩm: **RG-ES216GC-V2**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES216GC-V2
Hãng sản xuất	Ruijie
Mã sản phẩm	RG-ES216GC-V2
Loại sản phẩm	Switch mạng
Trọng lượng	2 kg (chưa bao bì); 2,61 kg cả bao bì
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz, dòng định mức 0,6 A (nguồn cố định)
Loại thiết bị	Switch quản lý qua đám mây (Smart Cloud Managed), Lớp 2
Cổng downlink	16 x 10/100/1000BASE-T; 1 nút Reset mặt trước
Uplink SFP	Không có
PoE và ngân sách	Không hỗ trợ PoE
Băng thông chuyển mạch	32 Gbps
Tốc độ chuyển tiếp	23,8 Mpps
Bảng địa chỉ MAC	8.000 mục
VLAN	Tối đa 16 VLAN đồng thời, dải VLAN ID 1–4094; hỗ trợ IEEE 802.1Q
Bộ đệm gói	4,1 Mbit
Khung Jumbo (MTU)	10.000 byte
Tính năng phần mềm	Cách ly cổng, chống bão quảng bá/đa hướng/unicast lạ, DHCP Snooping, port mirroring, giới hạn tốc độ theo cổng, kiểm tra cáp, EEE, nhận dạng camera IP, chống lặp mạng (SON)
Quản lý (Ruijie Cloud)	Ruijie Cloud, ứng dụng Ruijie Reyee, eWeb (đăng nhập HTTP); IP quản lý mặc định 10.44.77.200
Kích thước (R x S x C)	440 x 165 x 44 mm, vỏ kim loại, gắn tủ rack 19 inch
Công suất tiêu thụ	10 W
Tản nhiệt	Không quạt (fanless), làm mát tự nhiên
Chống sét	Cổng dịch vụ ±6 kV chế độ chung; cổng nguồn ±6 kV chế độ chung và vi sai; chống tĩnh điện 6 kV tiếp xúc / 8 kV không khí
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 50°C (bảo quản −40°C đến +70°C)
MTBF	200.000 giờ
Bảo hành theo hãng	3 năm
Chứng nhận	CE, CB; an toàn EN/IEC 62368-1

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-es216gc-v2.html