SWITCH RUIJIE

Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES228GS-P

Mã sản phẩm: **RG-ES228GS-P**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Thiết bị chuyển mạch Switch RG-ES228GS-P
Hãng sản xuất	Ruijie
Mã sản phẩm	RG-ES228GS-P
Loại sản phẩm	Switch PoE gigabit smart cloud managed 28 cổng, Layer 2
Trọng lượng	2,84 kg (thiết bị) / 4 kg (cả hộp)
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	100–240 V AC, 50/60 Hz, nguồn gắn cố định
Cổng RJ45	26 x 10/100/1000BASE-T (trong đó 24 cổng PoE/PoE+)
Cổng quang	2 x 1GE SFP
Chuẩn PoE	IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+), 24 cổng PoE
Ngân sách PoE	370 W
Băng thông chuyển mạch	56 Gbps
Tốc độ chuyển mạch gói	41,6 Mpps
Bảng địa chỉ MAC	8K (8.000 entry)
VLAN	Tối đa 16 VLAN, IEEE 802.1Q
Jumbo frame	10.000 byte
Quản trị	eWeb (web), Ruijie Cloud, Reyee App; camera detection, mirroring, DHCP snooping, port isolation, storm control, loop prevention, cable test
Công suất tiêu thụ tối đa	25 W (không tải PoE) / 400 W (đầy tải PoE)
Quạt	1 quạt cố định, độ ồn < 40 dB tại 25°C
Chất liệu vỏ	Kim loại, lắp rack 19 inch
Kích thước (R x S x C)	440 x 214,9 x 44 mm
MTBF	200.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến 40°C
Chống sét	Cổng dịch vụ ±4 kV; cổng nguồn ±6 kV
Số camera đề xuất	80 camera 2MP H.265 hoặc 40 camera 4MP H.265
Chứng nhận	CE, FCC
Bảo hành hãng	3 năm

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-es228gs-p.html