SWITCH RUIJIE

Thiết bị chuyển mạch Switch RG-NBS3200-24GT4XS

Mã sản phẩm: **RG-NBS3200-24GT4XS**

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Thiết bị chuyển mạch Switch RG-NBS3200-24GT4XS
Hãng sản xuất	Ruijie
Mã sản phẩm	RG-NBS3200-24GT4XS
Loại sản phẩm	Switch Layer 2+ cloud managed 24 cổng gigabit, KHÔNG PoE
Trọng lượng	2,9 kg (thiết bị) / 4,02 kg (cả hộp)
Xuất xứ	Chính hãng
Nguồn điện	100–240 V AC, 50/60 Hz, nguồn gắn cố định
Cổng RJ45	24 x 10/100/1000BASE-T
Uplink	4 x 10GE SFP+
PoE	Không (Power output: No; bản PoE là mã khác: RG-NBS3200-24GT4XS-P)
Băng thông chuyển mạch	128 Gbps
Tốc độ chuyển mạch gói	95,23 Mpps
Bảng địa chỉ MAC	16K (16.000 entry)
VLAN	Tối đa 4094 VLAN; 802.1Q, Voice VLAN, Guest VLAN
Định tuyến (L2+)	64 route tĩnh IPv4, 64 route tĩnh IPv6
Link aggregation	Static aggregation + LACP
ACL	Standard ACL, Extended MAC ACL, Extended IP ACL, IPv6 ACL
Jumbo frame	9216 byte
RAM / Flash	512 MB / 256 MB
Công suất tiêu thụ tối đa	28,028 W
Quạt	1 quạt cố định
Chất liệu vỏ	Kim loại, lắp rack
Kích thước (R x S x C)	440 x 207,5 x 43,6 mm
MTBF	400.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động	0°C đến +50°C
Chống sét	±6 kV (cổng dịch vụ và cổng nguồn)
Quản trị	Ruijie Cloud trọn đời, eWeb, SON, IP Camera Recognition, IGMP snooping (v1/v2/v3)
Chứng nhận	CE, FCC
Bảo hành hãng	5 năm

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/thiet-bi-chuyen-mach-switch-rg-nbs3200-24gt4xs.html