FIREWALL & ROUTER DOANH NGHIỆP

# Tường lửa Palo Alto PA-5220

## Thông số kỹ thuật

| | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm** | Tường lửa Palo Alto PA-5220 |
| **Hãng sản xuất** | Palo Alto Networks |
| **Loại sản phẩm** | Tường lửa và router doanh nghiệp |
| **Trọng lượng** | 20,87 kg (46 lbs) máy trần; 28,12 kg (62 lbs) trọn hộp |
| **Xuất xứ** | Chính hãng |
| **Nguồn điện** | Hai bộ nguồn dự phòng 1:1 (2/2), mỗi bộ 1.100 W; đầu vào 100–240 VAC (50–60 Hz); dòng tối đa AC 8,5 A @ 100 VAC – 3,6 A @ 240 VAC; tiêu thụ 571 W trung bình / 870 W tối đa; toả nhiệt tối đa 2.340 BTU/h |
| **Số cổng và tốc độ** | 4x cổng đồng 100/1000/10G, 16x khe 1G/10G SFP/SFP+, 4x khe 40G QSFP+ |
| **Cổng quản trị** | 2x cổng 10/100/1000, 1x cổng HA 40G QSFP+, 1x cổng quản trị out-of-band 10/100/1000, 1x cổng Console RJ45 |
| **Thông lượng tường lửa (bật App-ID và ghi log, tải appmix)** | 15 Gbps |
| **Thông lượng VPN IPsec (giao dịch HTTP 64 KB, có ghi log)** | 9,5 Gbps |
| **Số phiên đồng thời** | 4 triệu |
| **Phiên mới/giây** | 150.000 |
| **Số hệ thống ảo (cơ bản / tối đa)** | 10 / 20 (vượt mức cơ bản phải mua giấy phép riêng) |
| **Lưu trữ trong** | 240 GB SSD RAID1 cho hệ thống; 2 TB HDD RAID1 hoặc 1,92 TB SSD RAID1 cho lưu nhật ký |
| **Sẵn sàng cao (HA)** | active/active, active/passive, HA clustering; phát hiện lỗi bằng path monitoring và interface monitoring |
| **Chế độ giao tiếp** | L2, L3, tap, virtual wire (chế độ trong suốt) |
| **Định tuyến** | OSPFv2/v3 có graceful restart, BGP có graceful restart, RIP, định tuyến tĩnh, policy-based forwarding, PPPoE và DHCP, multicast PIM-SM/PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3, BFD |
| **NAT** | NAT IPv4 static IP, Dynamic IP, Dynamic IP and Port (PAT); NAT64, NPTv6 |
| **VLAN** | 802.1Q, 4.094 VLAN mỗi thiết bị và mỗi giao tiếp; gộp cổng 802.3ad LACP |
| **Bảo mật hạ tầng di động** | 5G Security, GTP Security, SCTP Security |
| **Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)** | 133,4 x 438,2 x 520,7 mm (5.25 x 17.25 x 20.5 in), gắn rack 19" 3U |
| **Môi trường hoạt động** | 0–50°C (32–122°F), lưu kho -20–70°C |
| **Chứng nhận** | An toàn cTUVus, CB; nhiễu điện từ FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A |

**Cam kết từ THIETBIQUANG.NET:** sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Website: **THIETBIQUANG.NET**
Email: info@hopnhat.com.vn
Liên hệ: (024) 22255666 – 0981.558668

*Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/tuong-lua-palo-alto-pa-5220.html*